

# NORDICA EKO 3330-17

## Täckfärg

Vattenspädbar och akrylatbaserad utomhusfärg.

Används för industriell täckmålning av objekt i utomhusbruk samt fasadbräden och trähuselement, trädgårdsmöbler och staketelement. NORDICA EKO 3330-17 har bra täckförmåga. Produkten lämpar sig bara för industriell bruk. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.



## TEKNISKA DATA

|                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typiska användningsområden     | Utomhusfasader                                                                                                                                                                                                               |
| Rekommenderade underlag        | Mjuka träslag                                                                                                                                                                                                                |
| Torrhalt                       | Ca 36 volym-%                                                                                                                                                                                                                |
| Totala massan av fasta ämnen   | Ca 520 g/l                                                                                                                                                                                                                   |
| Flyktiga organiska ämnen (VOC) | Ca 48 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad. |
| Praktisk drygheit              | ca. 5 - 10 m <sup>2</sup> /l                                                                                                                                                                                                 |
| Kulörer                        | Bas 1 och bas 3 (vita och täckande kulörer).                                                                                                                                                                                 |
| Nyanseringssystem              | Teknolor;Teknomix                                                                                                                                                                                                            |
| Glans (60°)                    | Halvblank                                                                                                                                                                                                                    |
| Förtunning                     | Vatten.                                                                                                                                                                                                                      |
| Lagring                        | Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C. Förvaras frostfritt.                                                                    |

## BRUKSANVISNING

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytans förbehandling      | Ytan ska vara ren och torr. Träets fukthalt bör vara under 20%.                                                                                                    |
| Grundmålning             | TEKNOL AQUA 1410-01 eller AQUA PRIMER 2907-02.                                                                                                                     |
| Appliceringsmetod        | Doppning, Sköljlackering, Vakuummaskin                                                                                                                             |
| Applisering              | Rör om väl före användningen.                                                                                                                                      |
| Appliceringsförhållanden | Under tiden för applisering och torkning skall luftens och ytans temperatur vara +10°C, färgens temperatur över +15°C och relativa luftfuktigheten mindre än 80 %. |
| Förtunning               | Kan förtunnas 0 - 10 % med vatten.                                                                                                                                 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Torktid</b>           | +23 °C / 50 % RH (glas 120 µm)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>- dammtorr</b>        | 30 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>- klibbfri</b>        | 40 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>- övermålningsbar</b> | beroende av torkningsförhållandena<br>Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag. Ökad skiktjocklek och högre relativ luftfuktighet i torkningsutrymmet förlänger i allmänhet torkningen. För forcerad torkning begär instruktioner av färgtillverkaren. |
| <b>Beständighet</b>      | Väderbeständighet: Utmärkt.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rengöring</b>         | Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.                                                                                                                                                                                                                      |

## HÄLSA OCH SÄKERHET

**Säkerhets- och försiktighetsåtgärder** Se säkerhetsdatabladet.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.