

# NORDICA PRIMER

## Грунтівна фарба

Водорозчинна, акрилатна дисперсійна фарба, що посилена алкідом ґрунтівна фарба для зовнішніх дерев'яних поверхонь. Продукт отримав право використовувати екологічне маркування скандинавських країн «Лебідь».



Застосування: Стіни, двері та інші зовнішні дерев'яні поверхні, якщо вони покриватимуться акриловою, алкідною або олійною фарбами.

Якщо фінішне покриття, що має Nordic Ecolabel, використовується з цією ґрунтовкою, вся система фарбування матиме схвалення Nordic Ecolabel.



## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

<b>Сертифікати, схвалення та класифікації</b>	Екологічне маркування, Фінський прапор-ключ
<b>Об'єкти для нанесення</b>	Зовнішні стіни
<b>Рекомендована поверхня</b>	Дрібнопиляна деревина, Стругана деревина
<b>Сухий залишок</b>	Прибл. 33 % за об'ємом
<b>Леткі органічні сполуки (VOC)</b>	Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/d): 130 г/л. VOC продукту: макс. 130 г/л.
<b>Практичні витрати</b>	6–10 м <sup>2</sup> /л залежно від поверхні.
<b>Кольори</b>	Білий і база 3. Згідно з картами кольорів для зовнішніх поверхонь. Можуть бути невеликі відхилення від кольору.
<b>Система тонування</b>	Teknomix
<b>Блиск (60°)</b>	Глибокоматовий
<b>Розчинник</b>	Вода.
<b>Густина</b>	Прибл. 1,3 г/мл
<b>Зберігання</b>	Не допускайте замерзання.
<b>Пакування</b>	Білий і база 3: 0,9 л, 2,7 л, 9 л. Наявність залежить від країни.

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

<b>Підготовка поверхні</b>	<p>Нефарбовані поверхні мають бути очищені від нещільних шарів деревини, бруду й пилу. Очистьте запліснявілі поверхні засобом для чищення фасадів RENSA FACADE.</p> <p>Раніше пофарбовані дерев'яні поверхні, з яких видалено фарбу, що відшаровується, а також нещільні шари деревини та інші забруднення, за потреби вимийте засобом для чищення фасаду RENSA FACADE. Замініть пошкоджені дерев'яні елементи новими.</p> <p>NORDICA PRIMER потрібно наносити тільки на необроблену деревину, підготовлену з дотриманням зазначених інструкцій щодо підготовки поверхні, а не на стару фарбу.</p>
<b>Ґрунтування</b>	<p>Покрийте необроблену дерев'яну поверхню прозорим ґрунтувальним антисептиком для деревини з серії WOODEX. Дайте висохнути протягом одного дня.</p>
<b>Метод нанесення</b>	Пензлик, Малярна щітка, Розпилювач
<b>Нанесення</b>	Ретельно перемішайте перед використанням. Якщо фарба наноситься розпиленням, тоді для забезпечення адгезії поверхню слід обробити щіткою.
<b>Умови нанесення</b>	Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою. Вологість деревини має бути менше 20 % від сухої маси деревини. Під час нанесення і висихання температура навколишнього середовища, поверхні і продукту повинна бути вище +5 °C, а відносна вологість повітря – нижче 80 %.
<b>Час висихання</b>	+23 °C / 50 % RH
<b>- суха на дотик</b>	2 г
<b>- нанесення наступного шару</b>	6 г
<b>Фінішне покриття та відповідні фінішні покриття</b>	Холод і/або волога уповільнюють процес висихання. Фарби Текнос для зовнішніх дерев'яних поверхонь. Фінішне покриття виконується відповідно до інструкцій відповідних фарб.
<b>Очищувач</b>	Тепла вода і засіб для чищення пензлів RENSA BRUSH. Негайно після використання вимийте інструменти.

## ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

### Техніка безпеки та запобіжні заходи

Див. «Паспорт безпеки».

#### ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БЕЗПЕКА

Відповідно до Регламенту (ЄС) 1272/2008 продукт не класифікується як небезпечний.

Рекомендовані заходи безпеки під час використання продукту:  
Уникайте зайвого контакту зі шкірою. Використовуйте робочий одяг для захисту від бризок фарби.

За потреби використовуйте засоби захисту для очей, щоб запобігти потрапляння до них бризок фарби.

Під час розпилення уникайте вдихання аерозольного туману.

Використовуйте респіратор, фільтр типу «AP».

Додаткова інформація та «Паспорт безпеки»: сторінка продукту — [www.teknos.com](http://www.teknos.com)

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.