

CHARAKTERYSTYKA

Farba akrylowa o lekkiej, dekoracyjnej fakturze .

ZASTOSOWANIE

KOLIBRI SAND używa się do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz suchych pomieszczeń. Posiada także wystarczającą odporność na wilgoć by użyć tej farby do malowania mineralnych powierzchni w pomieszczeniach o nieznacznej wilgotności np. ścianek działowych przeciwpożarowych w saunach.

KOLIBRI SAND można nakładać na nowe i uprzednio malowane powierzchnie betonowe, tynkowe, szpachlowane, ceglane i płyty gipsowo-kartonowe.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych	ok. 48% obj.
Lotne związki organiczne (VOC)	EU VOC wartości graniczne (kat. A/I): 200 g/l. VOC produktu: max 200 g/l.
Zużycie praktyczne	1-1,5 m ² /l w zależności od metody aplikacji, użytego wzoru i podłoża.
Gęstość	1,1 g/ml
Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl. - suche na dotyk	1-5 h w zależności od grubości powłoki.
Rozcieńczalnik, zmywacz	Woda. Narzędzia umyć bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
Wykończenie	Pełny mat
Kolory	Baza 1 i 3, barwienie w celu uzyskania odcieni zgodnie z Kartą Kolorów KOLIBRI
Odporność na temperaturę	+85°C
Opakowania (dostępność zależy od kraju)	Baza 1: 2,5 l, 8,33 l Baza 3: 2,5 l, 8,33 l

**OZNAKOWANIE
BEZPIECZEŃSTWA**

Patrz Karta Charakterystyki

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu.
Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachłówki z serii SILORA. Suchą szpachłóvkę zeszlifować i usunąć pozostałości.
Płyty gipsowo-kartonowe i powierzchnie szpachlowane zagruntować przy pomocy BIORA 3.
Podłoża mineralne, takie jak cegły i powierzchnie betonowe, mogą być bezpośrednio pokryte farbą KOLIBRI SAND.
Zardzewiałe powierzchnie metalowe zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA..
Uprzednio malowane powierzchnie zmyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER.
Zmatowić twarde i/lub błyszczące powierzchnie przez szlifowanie i usunąć pył. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachłówki z serii SILORA. Suchą szpachłóvkę zeszlifować i usunąć z pozostałości.

Nakładanie

W celu zapewnienia wysokiej jakości nakładania oraz odpowiednich właściwości dekoracyjnych, farbę należy przed użyciem dokładnie wymieszać i rozcieńczyć w miarę potrzeby.

Nakładać wałkiem, pędzlem lub stalową szpatułką. Swobodnie modeluj powierzchnię wałkiem ozdobnym, grzebieniem, pędzlem, gumową szpatułką zależnie od pożądanego efektu.

Aby uzyskać optymalny rezultat, pokrywać podłoża bez przerw w czasie wykonywania pracy, pokrytą powierzchnię natychmiast modelować tak by farba nie wyschła w trakcie modelowania.

Powierzchnia pomalowana KOLIBRI SAND może być przemalowana farbami Teknos do wnetrz, np. z serii BIORA, gdy chcemy zmienić kolor lub poprawić trwałość powłoki.

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%.

Instrukcja postępowania

Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia. Ostateczne schnięcie powłoki, w normalnych warunkach zajmuje około 4 tygodni i dopiero po upływie tego czasu powłoka osiąga ostateczną trwałość i twardość. W tym czasie z powłoką należy postępować ostrożnie.

Pomalowaną powierzchnię można oczyścić przez delikatne wycieranie. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki lub miękkiej gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania.

INFORMACJE DODATKOWE

Przechowywać w dokładnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym pomieszczeniu.

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia.
