

**CHARAKTERYSTYKA
ZASTOSOWANIE**

TEKNOSOLV 9500 jest mieszaniną rozpuszczalników .
Używany do zmniejszenia tiksotropowej konsystencji farb z serii FUTURA tak by były odpowiednie do nakładania natryskiem.

SPOSÓB UŻYCIA

Dodaje się 10-15 % objętościowo rozcieńczalnika do farb z serii FUTURA aby uzyskać konsystencję odpowiednią do natrysku.

Farbę rozcieńcza się tylko tyle aby uzyskana powłoka farby nie miała wad i posiadała wymaganą grubość.

Wydajność teoretyczna natrysku jest taka jak dla użytej farby.

**Oznakowanie
bezpieczeństwa**

Patrz Karta Charakterystyki .

TEKNOS Sp. z o.o.

03-885 WARSZAWA ul. Księcia Ziemowita 59 www.teknos.pl

TEL +48 22 67-87-004; FAX +48 22 67-87-995; e-mail: biuro@teknos.pl

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia.