

RENSA ANTI-MOULD

Hallitusekaitsevahend



RENSA ANTI-MOULD hävitab ehitiste välispindadel kasvava hallituse, sambla ja vetikad. Pihustatakse kivi- ja bituumenkatustele, kivisillutistele, tellisseintele ja -müüridele ning lastakse ilmastikumõjudel jäägid eemaldada. RENSA ANTI- MOULD desinfitseerib pinna ja annab pikaajalise kaitse.

RENSA ANTI-MOULDi võib kasutada kõikidel ehituslikel pindadel, mis taluvad veega puhastamist: puit, betoon, bituumenlehed, krohv jne. ning vanad värvitud pinnad. Eriti hästi töötab poorsetel pindadel, nt. betoonkivikatustel ja sillutistel, bituumenkatustel, krohvil ja surveküllastatud puidul. RENSA ANTI-MOULDi saab kasutada ka koos RENSA FACADE fassaadipuhastusainega eeltötlustel enne värvimist tugeva hallituskahjustusega pindadel.

RENSA ANTI-MOULD on biolagunev. Täidab OECD nõudeid ja EU pesuainete nõudeid biolagunevusele (OECD 301B, EL 648/2004).



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	OECD 301B, EC 648 / 2004
Tavaline kasutusvaldkond	terrassilauad, piirded, välissein, katus, sokkel
Pinnasoovitus	akrülaatvärv, betoon, õlivärv, katusekivi, puit
Kattevõime	Ca 30 m ² / 1 l lahjendamata vahendiga. Lahjendamine: Pindade kaitsmiseks ja eeltötluseks enne värvimist: 1:5 (1 l puhastusainet 5 l vee kohta). Väga määrduvad/hallitanud pindadele: 1:2.
pH	Kulu sõltub pinna imavusest, määrduamisastmest, õhuniiskusest jm teguritest. 10
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	1 l, 5 l. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHEND

Pealekandmine

RENSA ANTI-MOULDi lahjendatakse veega vastavalt kasutusjuhendile:
Pindade kaitse ja eeltöötlus enne värvimist: ca 1:5 (1 l pesuainet ja 5 l vett).
Väga määrdunud pinnad 1:2.

Hallitusekaitse:

Kaitstavalt pinnalt eemaldatakse prügi ja mustus harjates. Hallituspesu kantakse puhastatavale pinnale harja või madalsurvepihustiga (nt aiapritsiiga). Ei loputata. Kuivanud ja surnud kasvud kaovad ilmastiku, tuule ja sademete mõjul.

Värvimise eeltöötlus:

Poorsed ja imavad pinnad niisutatakse enne pesemist veega. Hallitusekaitse kantakse pinnale harja või madalsurvepihustiga (nt aiapritsiiga). Lastakse toimida u 2 ööpäeva. Seejärel pestakse pind RENSA FACADE fassaadipesuainega.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

RENSA ANTI-MOULD on tõhus toode. Pesuainet kasutades tuleb siiski olla ettevaatlik. Tuleb vältida kokkupuudet nahaga ning pihustisumu sissehingamist. Silmi tuleb kaitsta pritsmete eest. Lisainfot saab toote ohutuskaardilt: www.teknos.com.

Hallitusekaitseaine võib kahjustada aiataimi, neid tuleb pritsmete eest kaitsta. Taimi saab kinni katta või kaitsta veega kastes.

Pesuaine ei kahjusta enamikke ehituslikke pindu, kui siiski tasub tarbetuid pritsmeid vältida.

Käitle biotsiide ettevaatusega. Loe alati enne kasutamist etiketti ja tootekirjeldust.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.