

RENSA ANTI-MOULD

Środek chroniący przed pleśnią



RENSA ANTI-MOULD niszczy pleśń, glony i porosty na zewnętrznych powierzchniach budynków. Łatwo natryskuje się na elementy takie jak: dachówki, obróbki dachowe, kostka brukowa, ściany z cegły i ogrodzenia i po aplikacji pozwala na usunięcie wszelkich narośli przez warunki atmosferyczne. RENSA ANTI-MOULD dezynfekuje powierzchnie.

RENSA ANTI-MOULD może być używany na wszystkie rodzaje powierzchni budowlanych, które wytrzymują czyszczenie wodą: drewno, beton, powierzchnie bitumiczne, tynk itp. i stare powierzchnie malowane. Bardzo dobrze działa na porowatych podłożach, absorbując się na powierzchniach takich jak: dachówki betonowe i kostka brukowa, dachowe obróbki bitumiczne, tynk i impregnowane ciśnieniowo drewno. RENSA ANTI-MOULD może być również używany z RENSA FACADE środkiem czyszczącym do elewacji w przygotowaniu mocno porośniętych pleśnią powierzchni przed ich renowacją.

RENSA ANTI-MOULD jest produktem biodegradowalnym. Spełnia wymagania OECD oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w kwestii biodegradowalności detergentów (OECD 301 B, WE 648/2004).



DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	OECD 301B, EC 648 / 2004
Zastosowanie	Pomosty, tarasy, Ogrodzenia, Ściany zewnętrzne, Dachy, Cokoły
Zalecane podłoże	Farba akrylowa, Beton, Farba olejna, Dachówka, Drewno
Zużycie praktyczne	Ok. 30 m ² /1 l nierozcieńczonego detergentu Rozcieńczanie: Do czyszczenia i przygotowania powierzchni przed malowaniem: 1 : 5 (1 litr detergentu na 5 litrów wody). Do bardzo brudnych/zapleśniałych powierzchni: 1 : 2. Chłonność podłoża, zabrudzenia, wilgotność powietrza itp. czynniki znacząco wpływają na wydajność.
pH	10
Przechowywanie	Nie może zamarzać.
Wielkości opakowań	1 l, 5 l. Dostępność zależy od kraju.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Nanoszenie

RENSA ANTI-MOULD rozcieńczony wodą w zależności od przeznaczenia:
Do czyszczenia i przygotowania powierzchni przed malowaniem: 1:5 (1 litr detergentu na 5 litrów wody).
Do bardzo brudnych/zapleśniałych powierzchni: 1 : 2.

Czyszczenie konserwacyjne:

Usunąć z powierzchni brud i inne zanieczyszczenia np. poprzez szczotkowanie. Nakładać środek przeciwko pleśni na czyszczoną powierzchnię np. szczotki i niskociśnieniowego natrysku (tzw. rozpylacz ogrodowy). Nie spłukiwać. Martwe i suche porośla są usuwane poprzez czynniki atmosferyczne, wiatr i deszcz.

Przygotowanie podłoża przed malowaniem:

Porowate, absorbujące podłoża przed czyszczeniem zwilżyć wodą. Na czyszczoną powierzchnię nałożyć środek chroniący przed pleśnią np. szczotką lub niskociśnieniowym natryskiem (tzw. rozpylacz ogrodowy). Pozostawić na ok. 2 dni. Po upływie tego czasu przemyć środkiem czyszczącym do elewacji RENZA FACADE.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

RENSA ANTI-MOULD jest silnym środkiem czyszczącym, dlatego też podczas prac z produktem należy zachować szczególną ostrożność. Należy unikać kontaktu ze skórą i wdychania mgły w trakcie rozpylania. Należy chronić oczy przez rozpryskami. Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa znajduje się w Karcie Charakterystyki produktu, dostępnej na stronie www.teknos.pl.

Produkt może niszczyć rośliny ogrodowe – unikać zachlapań. W trakcie używania środka rośliny można zabezpieczyć bądź zwilżyć wodą.

Mimo, że detergent nie powoduje uszkodzeń najbardziej popularnych powierzchni budowlanych należy unikać zachlapań.

Używaj biocydów bezpiecznie. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.