

RENSA ANTI-MOULD

Защитное средство от плесени



RENSA ANTI-MOULD уничтожает плесень, лишайники и водоросли на наружных поверхностях зданий. Средство легко наносить распылителем, например, на черепичную и битумную кровлю, тротуарный камень, кирпичную стену или забор, после нанесения оставить поверхность для самоочистки под воздействием атмосферных явлений. RENSA ANTI-MOULD дезинфицирует поверхность.

RENSA ANTI-MOULD можно применять для всех структурных поверхностей, которые выдержат очистку водой: древесина, бетон, битум, штукатурка и т.д. а также старые окрашенные поверхности. Особенно эффективно RENSA ANTI-MOULD работает на пористых поверхностях, на которых средство может впитываться: черепица и тротуарная плитка из бетона, кровельного битумного материала, штукатурка, пропитанная под давлением древесина и т.д. RENSA ANTI-MOULD можно также применять вместе с RENSA FACADE средством для очистки фасадов для предварительной подготовки перед новым окрашиванием поверхностей, которые являются сильно заплесневелыми.

RENSA ANTI-MOULD разлагается биологически. Соответствует требованиям OECD и требованиям по биоразлагаемости установленным Регламентом Европейского Парламента и Совета (ОЭСР 301B, EC №648 / 2004).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификаты, заключения и классификация	ОЭСР 301B, EC №648 / 2004
Области применения	Террасы, Заборы, Наружные стены, Кровля, Фундамент/цоколь
Рекомендуемые поверхности	Акрилатная краска, Бетон, Масляная краска, Кровельная черепица, Дерево

Практический расход

Прим. 30 м² / 1 л неразбавленного моющего средства.
Разбавление: Для обычной очистки поверхности и предварительной подготовки перед окрашиванием: 1 : 5 (1 л моющего средства на 5 л воды). Для сильно загрязненных/заплесневелых поверхностей: 1 : 2.

На расход продукта значительно влияют впитывание поверхности, степень загрязнения, влажность воздуха и другие факторы.

рН	10
Хранение	Защищать от мороза.
Упаковочные размеры	1 л, 5 л. Доступность зависит от страны.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение

Разбавить RENSA ANTI-MOULD водой по цели применения:
Для обычной очистки поверхности и предварительной подготовки перед окраской: 1 : 5 (1 л моющего средства на 5 л воды).
Для сильно загрязненных/заплесневелых поверхностей: 1 : 2.

Очистка:

С поверхностей, которые будут обрабатываться защитным средством от плесени, удалить снимающийся материал и грязь, например, щеткой. Наносить средство на обрабатываемую поверхность щеткой или распылителем низкого давления (например, садовый распылитель). Не смывать. Воздействия атмосферных явлений, ветер и дождь удаляют погибшую и засохшую растительность.

Предварительная обработка перед окраской:

Пористые и впитывающие поверхности смочить водой перед очисткой. Наносить средство на обрабатываемую поверхность щеткой или распылителем низкого давления (например, садовый распылитель). Дать подействовать примерно на 2 суток. После этого вымыть поверхность с RENSA FACADE средством для очистки фасадов.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности

RENSA ANTI-MOULD является эффективным продуктом. Однако моющее средство следует использовать с осторожностью. Следует избегать контакта с кожей и вдыхания распыленного тумана. Защитить глаза от брызг. Более подробную информацию можно найти в паспорте по технике безопасности: www.teknos.com.

Продукт может повреждать растительность, стоит избегать разбрызгивания. Самые чувствительные растения можно защитить или смочить водой до обработки.

Средство не повреждает самые обычные структурные поверхности, но стоит избегать ненужного разбрызгивания.

Соблюдайте осторожность при использовании биоцидов. Перед применением всегда читайте этикетку и информацию о продукции.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.