

RENSA ANTI-MOULD

Mögelskydd



RENSA ANTI-MOULD avdödar mögel-, lav- och algväxtlighet på byggnaders yttersidor. RENSA ANTI-MOULD är lätt att spruta på t.ex. takpannor av betongtegel, filttak, stenläggningar, tegelväggar eller staket och låt vädrets verkan avlägsna växtligheten. RENSA ANTI-MOULD decinficerar ytan och ger långvarigt skydd. Färgproduktgrupp 014 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

RENSA ANTI-MOULD kan användas på alla strukturytor som tål vattentvätt: trä, betong, bitumenmembran, rappning osv. samt gamla färgskikt. Speciellt väl RENSA ANTI-MOULD lämpar sig för porösa ytor, i vilka mögelskydd kan absorberas: betongtakpannor, trädgårdspaltor av betong, bitumentak, rappning, tryckimpregnerat trä osv. RENSA ANTI-MOULD kan också användas i kombination med RENSA FACADE fasadtvätt för förbehandling av mögelangripna ytor. Då bör ytan ommålas.

RENSA ANTI-MOULD är en biologiskt nedbrytbar produkt. Produkten uppfyller krav av OECD och Europaparlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004).



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	OECD 301B, EG 648 / 2004
Typiska användningsområden	Trall, Staket, Yttervägg, Tak, Sockel
Rekommenderade underlag	Akrylat, Betong, Oljefärg, Takpanna, Trä
Praktisk drygheit	Ca. 30 m ² / 1 l med outspätt tvättmedel. Utspädning: För skydd och förbehandling av yta före målning: 1 : 5 (1 liter tvättmedel till 5 liter vatten). För mycket smutsiga/mögliga ytor: 1 : 2. Till drygheit påverkar betydligt ytans absorptionsförmåga, orenheter, luftfuktighet samt andra faktorer.
pH	10
Lagring	Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	1 l, 5 l. Tillgängligheten varierar landvis.

BRUKSANVISNING

Applicering

RENSA ANTI-MOULD utspäds med vatten enligt användningsändamål:
För skydd och förbehandling av yta före målning: 1 : 5 (1 liter tvättmedel till 5 liter vatten).
För mycket smutsiga/mögliga ytor: 1 : 2.

Mögelskydd:

Rengör ytor som ska syddas från lös smuts genom t.ex. borstning. Applicera mögelskydd på ytan t.ex. med borste eller konventionell spruta (så kallad trädgårdsspruta). Skölj inte. Vädrets verkan, vind och regn avlägsnar död och torkad växtlighet.

Förbehandling innan målning:

Vät porösa och absorberande ytor med vatten innan tvättning. Applicera mögelskydd på ytan som ska tvättas t.ex. med borste eller lågtrycksspruta (så kallad trädgårdsspruta). Låt verka ca. 2 dygn. Efter detta tvätta ytan med RENSA FACADE fasadtvätt.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

RENSA ANTI-MOULD är en effektiv produkt. Vid användning av tvättmedlet måste därför iakttas rimlig försiktighet. Undvik hudkontakt och inandning av spruddamm. Skydda ögonen mot stänk. Mer information från produktens säkerhetsdatablad: www.teknos.com.

Mögelskydd kan skada växtlighet, undvik stänk. Växterna kan skyddas eller vätas med vatten före behandlingen.

Tvättmedlet skadar inte vanligaste strukturytor, men undvik onödiga stänk.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användningen.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.