

RENSA ANTI-MOULD

Захисний засіб від цвілі



Засіб Rensa ANTI-MOULD знищує цвіль, лишайники та водорості на зовнішніх поверхнях будівель. Він легко наноситься, наприклад, на черепичну та бітумну покрівлю, бруківку, цегляну стіну або паркан. Засіб Rensa ANTI-MOULD дезінфікує поверхню.

Засіб Rensa ANTI-MOULD можна застосовувати для всіх структурних поверхонь, які витримують очищення водою: деревина, бетон, бітум, штукатурка тощо, а також для старих пофарбованих поверхонь. Особливо ефективно Rensa ANTI-MOULD працює на пористих поверхнях, які можуть його абсорбувати, наприклад бетонна черепиця та тротуарна плитка, покрівельний бітумний матеріал, штукатурка, просочена під тиском деревина. Rensa ANTI-MOULD також можна застосовувати разом із засобом для очищення фасадів Rensa FACADE з метою попередньої підготовки сильно уражених цвіллю поверхонь перед новим фарбуванням.

Засіб Rensa ANTI-MOULD розкладається біологічно. Він відповідає вимогам ОЕСР та вимогам щодо біологічного розкладання, встановленим Регламентом «Про мийні засоби» Європейського Парламенту та Ради (OECD 301B, EC 648 / 2004).



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сертифікати, схвалення та класифікації	OECD 301B, EC 648 / 2004
Об'єкти для нанесення	Тераси, Паркани, Зовнішні стіни, Дах, Цоколь
Рекомендована поверхня	Акрилатна фарба, Бетон, Олійна фарба, Покрівельна черепиця, Деревина
Практичні витрати	Прибл. 30 м ² / 1 л нерозбавленого мийного засобу. Розведення: Для звичайного очищення і попередньої обробки перед фарбуванням: 1 : 5 (1 л мийного засобу на 5 л води). Для сильно забруднених / запліснявілих поверхонь: 1 : 2 На витрати у значній мірі впливають абсорбційна здатність поверхні, ступінь забруднення, вологість повітря та інші фактори.
pH	10
Зберігання	Не допускайте замерзання.

Пакування

1 л, 5 л.

Наявність залежить від країни.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Нанесення

Розбавте RENSA ANTI-MOULD водою відповідно до мети застосування:

Для звичайного очищення і попередньої обробки перед фарбуванням: 1 : 5 (1 л мийного засобу на 5 л води).

Для сильно забруднених / запліснявілих поверхонь: 1 : 2.

Звичайная очистка:

Видаліть бруд та інший крихкий матеріал з поверхні, наприклад, щіткою. Нанесіть засіб для захисту від цвілі на поверхню, яку потрібно очистити, використовуючи, наприклад, щітку або розпилювач низького тиску (так званий садовий розпилювач). Не змивайте. Вплив атмосферних явищ, вітер і дощ видалять мертві й засохлі нарости.

Попередня обробка поверхонь перед фарбуванням:

Пористі та поглинаючі поверхні перед очищенням змочіть водою. Нанесіть засіб для захисту від цвілі на поверхню, яку потрібно очистити, використовуючи, наприклад, щітку або розпилювач низького тиску (так званий садовий розпилювач). Залиште прибіл. на 2 дні. Після цього промийте поверхню засобом для чищення фасадів RENSA FACADE.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи

RENSA ANTI-MOULD є ефективним продуктом. Тому цей мийний засіб слід використовувати обережно. Уникайте контакту засобу зі шкірою та вдихання аерозольного туману. Захистіть очі від бризок. Більш детальну інформацію можна знайти в паспорті безпеки продукту: www.teknos.com.

Продукт може завдати шкоди садовим рослинам, тому слід уникати його розбризкування. Перед обробкою рослини можна накрити або змочити водою.

Засіб не пошкоджує найпоширеніші будівельні поверхні, але слід уникати зайвого розбризкування.

Використовуйте біоциди безпечно. Завжди читайте етикетку та інформацію про продукт перед використанням.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.