

RENSA FACADE

Julkisivupesu

RENSA FACADE on tehokas pesuaine rakennusten ulkopintojen pesuun ja maalauksen esikäsitteilyyn. RENSA FACADE poistaa lian ja muut maalien tartuntaa haittaavat epäpuhtaudet. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 012, 015 ja 016.



RENSA FACADEA voidaan käyttää kaikilla rakennepinnoilla, jotka kestävät vesipesua: puu, betoni, rappaus ym. sekä vanhat maalipinnat. RENSA FACADE ei vaurioita yleisimpiä maalipintoja, joten sitä voidaan käyttää laimennettuna myös huoltopesuaineena.

RENSA FACADE on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	OECD 301B, EY 648 / 2004
Käyttökohteet	Ulkoseinä
Alustasuositus	Alkydimaali, Akrylaattimaali, Betoni, Öljymaali, Rappaus, Puu
Käytännön riittoisuus	N. 50 m ² / 1 l laimentamatonta pesuainetta. Laimennus: Maalattavan pinnan pesu ja esikäsitteily: 1 : 10 (1 litra pesuainetta 10 litraan vettä). Pahoin likaantuneet pinnat: 1 : 1 – 1 : 5. Huoltopesu: 1 : 15 – 1 : 20. Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
pH	11
Varastointi	Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	1 l, 5 l. Saatavuus vaihtelee maittain.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteily	Huokoiset pinnat, kuten käsittelemätön puu, rappaus tms. kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen.
-----------------------------	--

Käsittely

RENSA FACADE laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti:
Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 10 (1 litra pesuainetta 10 litraan vettä).
Pahoin likaantuneet pinnat: 1 : 1 – 1 : 5.
Huoltopesu: 1 : 15 – 1 : 20.

Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Annetaan vaikuttaa n. 20 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla.

HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella.

Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Painepesuria käytettäessä tulee välttää puurakenteiden, kuten räystäiden ja ulkoseinien liiallista kastelemista.

TURVALLISUUS

Varotoimet

RENSA FACADE on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com.

Pesuaine ei vahingoita pihakasvillisuutta, mutta tarpeettomia roiskeita kannattaa välttää. Herkimmät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä.

Pesuaine ei vaurioita pestäviä pintoja, mutta tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmillä materiaaleilla, esim. kangaspinnoilla, tulee varmistaa riittävä suojaus ja tuotteen soveltuvuus kokeilemalla liuoksen vaikutusta käsiteltävälle pinnalle huomaamattomaan kohtaan.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.