

RENSA FACADE

Fasaderens

RENSA FACADE er et effektivt vaskemiddel for å vaske ytre overflater av bygninger og forbehandle overflater før maling. Den fjerner smuss og andre urenheter som kan svekke malingens vedheft.



RENSA FACADE kan brukes på alle konstruksjonsflater som tåler rengjøring med vann: tre, betong, gips etc. og gamle malte overflater. Fordi vaskemidlet ikke skader de fleste vanlige malingsoverflater, kan det brukes fortennet i tillegg til et vedlikeholdsrens.

RENSA FACADE er et biologisk nedbrytbart produkt. Det oppfyller kravene i OECD-forordningen om vaskemidler for bruk av biologisk nedbrytbarhet av alle råvarer (OECD 301B, EC 648/2004).



TEKNISKE DATA

Sertifikater, godkjenninger og klassifisering	OECD 301B, EC 648/2004
Typiske bruksformål	Yttervegg
Anbefalt substrat	Alkydmaling, Akrylat maling, Betong, Oljemaling, Puss, Tre
Praktisk dekkevne	Ca. 50 m ² / 1 l ufortynnet vaskemiddel. Fortynning: For vasking og forbehandling av overflaten som skal males: 1: 10 (1 liter vaskemiddel til 10 liter vann). For veldig skitne overflater: 1: 1 - 1: 5. For vedlikeholdsrengjøring: 1: 15 - 1: 20. Opptak av vaskemiddelet på overflaten, skitt, luftfuktighet etc. er faktorer som påvirker forbruket betydelig.
pH	11
Oppbevaring	Må ikke fryse.
Emballasje	1 l, 5 l. Tilgjengelighet varierer fra land til land.

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Fukt porøse overflater, for eksempel ubehandlet tre, gips etc., med vann før du bruker vaskemiddelet. Dette forhindrer at vaskemidlet absorberer for mye og tørker for raskt.
----------------------	---

Påføring

Fortynn RENSA FACADE med vann, avhengig av formålet med bruken:
For vasking og forbehandling av overflaten som skal males: 1: 10 (1 liter vaskemiddel til 10 liter vann).
For veldig skitne overflater: 1: 1 - 1: 5.
For vedlikeholdsrengjøring: 1: 15 - 1: 20.

Påfør vaskemiddelet på overflaten som skal rengjøres ved å bruke f.eks. en pensel eller lavtrykksspray (såkalt hagespray). La den virke ca. 20 minutter. Forbedre renseseffekten ved å børste.

NB! Vaskemidlet må ikke tørke på overflaten som skal rengjøres - fukt overflaten igjen med vaskevæske, om nødvendig.

Skyll overflaten grundig med rent vann. Ved bruk av høytrykkspyler unngå overdreven fukting av trekonstruksjonene, for eksempel værplater og yttervegger.

SIKKERHETSDATA

Sikkerhets og forsiktighetsregler

RENSA FACADE er et effektivt produkt. Derfor må bruk av vaskemiddel benyttes forsiktig. Unngå hudkontakt og innpust av sprøytetåken. Beskytt øynene mot sprut. Mer informasjon fra produktets sikkerhetsdatablad: www.teknos.com.

Vaskemidlet skader ikke hageplanter, men unngå unødvendig sprut. De mest følsomme plantene kan tildekkes eller fuktes med vann før behandlingen.

Vaskemidlet skader ikke overflatene som skal rengjøres, men unngå unødvendig sprut. For de mest delikate materialene, f.eks. tekstiloverflater, må sikres effektiv beskyttelse og egnethet av produktet ved å teste effekten på et lite, umerkelig område på overflaten som skal behandles.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.