

# RENSA FACADE

## Средство для очистки фасадов



RENSA FACADE является эффективным моющим средством для очистки наружных поверхностей зданий и для предварительной подготовки перед окрашиванием. Удаляет грязь и другие материалы, которые препятствуют окрашиванию.

RENSA FACADE можно применять для всех структурных поверхностей, которые выдержат очистку водой: древесина, бетон, штукатурка и т.д. а также старые окрашенные поверхности. RENSA FACADE не повреждает самые распространенные окрашенные поверхности, и разбавленное средство можно использовать также как обычное средство для очистки поверхности.

RENSA FACADE разлагается биологически. Соответствует требованиям OECD и требованиям по биоразлагаемости установленным Регламентом Европейского Парламента и Совета (ОЭСР 301B, EC №648 / 2004).



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Сертификаты, заключения и классификация</b>	ОЭСР 301B, EC №648 / 2004
<b>Области применения</b>	Наружные стены
<b>Рекомендуемые поверхности</b>	Алкидная краска, Акрилатная краска, Бетон, Масляная краска, Штукатурка, Дерево
<b>Практический расход</b>	Прим. 50 м <sup>2</sup> / 1 л неразбавленного моющего средства. Разбавление: Для очистки и предварительной подготовки окрашиваемой поверхности: 1 : 10 (1 л моющего средства на 10 л воды). Для сильно загрязненных поверхностей: 1 : 1 – 1 : 5. Для обычной очистки: 1 : 15 – 1 : 20.  На расход продукта значительно влияют впитывание поверхности, степень загрязнения, влажность воздуха и другие факторы.
<b>рН</b>	11
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Упаковочные размеры</b>	1 л, 5 л. Доступность зависит от страны.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности

Пористые поверхности, например, необработанную древесину, штукатурку и т.д., смочить водой перед нанесением моющего средства. Это препятствует от слишком сильного впитывания и быстрого высыхания на поверхность.

### Нанесение

Разбавить RENSA FACADE водой по цели применения:

Для очистки и предварительной подготовки окрашиваемой поверхности: 1 : 10 (1 л моющего средства на 10 л воды).

Для сильно загрязненных поверхностей: 1 : 1 – 1 : 5.

Для обычной очистки: 1 : 15 – 1 : 20.

Наносить моющий раствор на поверхность щеткой или распылителем низкого давления (например, садовый распылитель). Дать подействовать примерно 20 минут. Чтобы усилить моющий эффект, обработать поверхность щеткой.

**ВНИМАНИЕ!** Средство не должно высохнуть на поверхности - при необходимости снова смочить поверхность моющим раствором.

Тщательно промыть поверхность чистой водой. При использовании мойки высокого давления, избегать слишком сильного смачивания деревянных конструкций, например, свесов крыши и фасадных стен.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

### Безопасность и меры предосторожности

RENSA FACADE является эффективным продуктом. Однако моеющее средство следует использовать с осторожностью. Следует избегать контакта с кожей и вдыхания распыленного тумана. Защитить глаза от брызг. Более подробную информацию можно найти в паспорте по технике безопасности: [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

Моющее средство не повреждает растительность, но стоит избегать ненужного разбрызгивания. Самые чувствительные растения можно защитить или смочить водой до обработки.

Моющее средство не повреждает поверхности, но стоит избегать ненужного разбрызгивания. Для самых деликатных материалов, например, тканевых поверхностей, должна быть обеспечена эффективная защита. Пригодность продукта проверяется путем тестирования эффекта на небольшом незаметном участке поверхности, подлежащей обработке.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.