

RENSA PRO CLEAN 4582-00

Základní alkalický čisticí prostředek

RENSA PRO CLEAN 4582-00 je silně účinný alkalický základní čistič určený k odstraňování starých zbytků vosků, ošetřujících a údržbových prostředků a polymerových disperzí z parketových a korkových podlah s voděodolnou povrchovou úpravou. Základní čištění by měl provádět odborník na podlahy.

Hodnota pH: přibližně 8,5–9 (koncentrát)

Informace o složení (podle doporučení EU):

Méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, 5 % NTA. Dále obsahuje rozpouštědla, pomocné látky a parfemaci.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Použití	Podlahy
Pevné látky	Cca 0 % hmotnosti
Těkavé organické látky (VOC)	Cca 16 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list.
Teoretická spotřeba	50 g/m ² ; 20 m ² /kg
Odstíny	Bezbarvý.
Hustota	Cca 1 g/ml
Skladování	Skladovací teplota je +5 °C – +30 °C. Skladujte v důkladně utěsněné nádobě. Skladujte na chladném, suchém místě, uzamčené a mimo dosah dětí (s bezpečnostním uzávěrem).

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu	Každý podklad musí být důkladně očištěný, suchý a zbavený mastnoty a oleje.
-------------------------	---

Způsob aplikace

Textilie, Hladký válec

Skladujte na chladném, suchém místě, uzamčené a mimo dosah dětí (s bezpečnostním uzávěrem).

Při aplikaci používejte gumové rukavice. Zajistěte dostatečné větrání místnosti. Provedte zkušební test na nenápadném místě. Nepoužívejte na kovové a lakované povrchy nábytku.

Aplikujte neředěné na očištěnou podlahu pomocí mopu – vyhněte se tvoření louží. Po krátkém působení odstraňte čisticí roztok jednokotoučovým strojem s červeným nebo béžovým padem. Aby se minimalizoval čas působení roztoku, postupujte po menších částech. Pokud možno pracujte ve dvojici – jedna osoba odstraňuje film s čisticím prostředkem, druhá ihned odstraní zůstatky nečistot. První ošetření RENSA WOOD OIL POLISH lze provést nejdříve po 30 minutách.

Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepejte – v případě potřeby i strojově.

Aplikace

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI		
Podlahy s voděodolnou úpravou		
	Produkt	Množství nanášeného materiálu
Čištění	RENSA PRO CLEAN 4582	
	(aplikace neředěného produktu)	
Olejované dřevěné a korkové podlahy		
	Produkt	Množství nanášeného materiálu
Čištění	RENSA PRO CLEAN 4582	
	(ředění 1:1 s vodou)	
Lakované povrchy		
	Produkt	Množství nanášeného materiálu
Čištění	RENSA PRO CLEAN 4582	
	(ředění 1:1 s vodou)	
Pro doporučení ohledně údržby a další aplikace kontaktujte našeho obchodního zástupce.		

Podmínky aplikace

Doporučená teplota okolí a produktu: +15 až +25 °C. Neaplikujte při teplotách pod +10 °. Ideální teplota povrchu a okolí při aplikaci: +18 °C až +22 °C. Vyhněte se aplikaci na přímém slunečním záření. Podlahové vytápění musí být včas vhodně nastaveno.

Doba schnutí

+23 °C / 50% RH (suchý film 20 µm)

Čištění

Nářadí ihned po použití umyjte. Voda.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření

Viz bezpečnostní list.

První pomoc

Doporučujeme použití osobních ochranných pomůcek i v případech, kdy to místní předpisy nevyžadují.

DODATEČNÉ INFORMACE

Pokyny k údržbě

Viz také náš leták „Dokonalá péče o parketové podlahy“.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podložené laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.