

RENSA ROOF

Kattopesu

UUSI LAATU



RENSA ROOF on tehokas ja nopeavaikutteinen, desinfioiva pesuaine kattopintojen esikäsittelyyn ulkona ennen maalausta. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 014 ja 015.

RENSA ROOF poistaa pestävältä pinnalta levä- ja jäkäläkasvuston ja muut epäpuhtaudet, jotka voivat heikentää maalin tartuntaa. Tiivistetyn koostumuksensa ansiosta RENSA ROOF on erittäin riittoisa – laimennettuna yhdellä litralla tiivistettä käsittelee jopa 90 m² kattopinnan.

Tuote on suunniteltu aiemmin maalattujen peltikattojen esikäsittelyyn ennen huoltomaalausta ja tiilikattojen esikäsittelyyn ennen maalausta. Pintakäsittelmättömän galvanoidun pellin ja sinkityn teräspinnan esikäsittelyyn suositellaan sen sijaan RENSA STEEL Peltipesua ennen maalausta peltikattomaalilla.

RENSA ROOF on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	OECD 301B, EY 648 / 2004
Käyttökohteet	Ulkokatto
Alustasuositus	Kattotiili, Kattopelti
Käytännön riittoisuus	N. 90 m ² / 1 l laimentamatonta pesuainetta. Laimennus: Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 0,295 : 5 (2,95 dl pesuainetta 5 litraan vettä). Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
pH	7 - 8
Varastointi	Ei saa jäättyä.
Pakkauskoot	1 l, 5 l. Saatavuus vaihtelee maittain.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Katto puhdistetaan irtoliasta, sammaleesta ja muista kasvustoista harjaamalla ja/tai painepesurilla. Tiilipinta kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen.

Käsittely

RENSA ROOF laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti: Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 0,295 : 5 (2,95 dl pesuainetta 5 litraan vettä).

Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Annetaan vaikuttaa n. 20 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla voimakkaasti.

HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella.

Pinta huuhdellaan huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä käyttäen painepesuria.

TURVALLISUUS

Varotoimet

RENSA ROOF on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com.

Pesuaine saattaa vahingoittaa pihakasvillisuutta ja tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä.

Pesuaine saattaa himmentää tai vaalentaa pintoja - tarpeettomia roiskeita tulee välttää.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.