

RENSA STEEL

Rengøringsmiddel til galvaniserede overflader

RENSA STEEL er et meget effektivt citronsyrebaseret rengøringsmiddel til forbehandling af galvaniseret pladejern og forzinkede ståloverflader inden maling.



RENSA STEEL er et forbehandlingsmiddel til vedligeholdelsesmaling. Det er beregnet til afvaskning af nye ubehandlede forzinkede og galvaniserede ståloverflader inden maling med maling af pladetag. Det fjerner meget effektivt zinksalte, fedt, snavs og andre urenheder.

RENSA STEEL er et biologisk nedbrydeligt produkt. Det opfylder kravene i OECD og EU's forordning om rengøringsmidler vedr. bionedbrydelighed (OECD 301B, EC 648/2004).



TEKNISKE DATA

Certifikater, godkendelser og klassifikationer	OECD 301B, EC 648/2004
Anvendelsesområde	Tag
Anbefalet substrat	Tagplader, Metal
Praktisk rækkeevne	Ca. 40 m ² / 1 l ufortyndet rengøringsmiddel. Fortynding: Til rengøring og forbehandling af overfladen, som skal males: 1:3 (1 l rengøringsmiddel til 3 l vand). Til meget snavsede overflader: 1:1. Overfladens sugsevne, mængden af snavs, luftfugtighed osv. påvirker i høj grad rækkeevnen.
pH	2
Opbevaring	Må ikke få frost.
Emballagestørrelse	1 l, 5 l. Varierer fra land til land.

BRUGSANVISNING

Forbehandling Fjern løst snavs og støv fra taget ved børstning.

Påføring

Fortynd RENSA STEEL med vand afhængigt af hvad væsken skal anvendes til:
Til rengøring og forbehandling af overfladen, som skal males: 1:3 (1 l rengøringsmiddel til 3 l vand).
Til meget snavsede overflader: 1:1.

Påføres overfladen, der skal rengøres ved hjælp af f.eks. pensel eller lavtrykssprøjte (f.eks. havesprøjte). Lad det virke i ca. 10 minutter. Øg rengøringseffekten ved at børste efter.

BEMÆRK! Rengøringsmidlet må ikke tørre på overfladen, der skal rengøres - om nødvendigt fugtes overfladen igen med rengøringsmiddel.

Skyl overfladen grundigt med rent vand.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger

RENSA STEEL er et effektivt produkt. Derfor skal anvendelsen af rengøringsmidlet foregå med fornuftig forsigtighed. Undgå hudkontakt og indånding af sprøjtetåge. Beskyt øjnene mod stænk. Flere oplysninger fra produktets sikkerhedsdatablad: www.teknos.com.

Rengøringsmidlet kan skade haveplanter – undgå unødvendige sprøjt. De mest følsomme planter bør dækkes til eller befugtes med vand inden behandlingen.

Rensemiddel kan mattere eller gøre overflader lysere - undgå unødvendige sprøjt.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.