

# RENSA STEEL

## Vask for galvaniserte overflater

RENSA STEEL er et veldig effektivt sitronsyrebasert vaskemiddel for forbehandling av galvanisert metall og sinkbelagte stålflater før maling.



RENSA STEEL er et forbehandlingmiddel for vedlikeholdsmaling. Den er ment for å vaske nye ubehandlede sinkbelagte og galvaniserte stålflater før maling med maling til jerntak. Den fjerner veldig effektivt sinksalter, fett, smuss og andre urenheter.

RENSA STEEL er et biologisk nedbrytbart produkt. Det oppfyller kravene i OECD-forordningen om vaskemidler for bruk av biologisk nedbrytbarhet av alle råvarer (OECD 301B, EC 648/2004).



## TEKNISKE DATA

|  |  |
|--|--|
| <b>Sertifikater, godkjenninger og klassifisering</b> | OECD 301B, EC 648/2004   |
| <b>Typiske bruksformål</b>                           | Tak  |
| <b>Anbefalt substrat</b>                             | Ståplate, Metall   |
| <b>Praktisk dekkevne</b>                             | Ca. 40 m <sup>2</sup> / 1 l ufortynnet vaskemiddel.<br>Fortynning: For vasking og forbehandling av overflaten som skal males: 1: 3 (1 liter vaskemiddel til 3 liter vann). For veldig skitne overflater: 1: 1. |
|  | Opptak av vaskemiddelet på overflaten, skitt, luftfuktighet etc. er faktorer som påvirker forbruket betydelig.   |
| <b>pH</b>  | 2  |
| <b>Oppbevaring</b>                                   | Må ikke fryse.   |
| <b>Emballasje</b>                                    | 1 l, 5 l.<br>Tilgjengelighet varierer fra land til land.   |

## BRUKSANVISNING

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Forbehandling</b> | Fjern løs smuss og støv fra taket ved å børste. |
|----------------------|---|

## Påføring

Fortynn RENSA STEEL med vann, avhengig av formålet med bruken:  
For vasking og forbehandling av overflaten som skal males: 1: 3 (1 liter vaskemiddel til 3 liter vann).  
For veldig skitne overflater: 1: 1.

Påfør vaskemiddelet på overflaten som skal rengjøres ved å bruke f.eks. en pensel eller lavtrykksspray (såkalt hagespray). La den virke ca. 10 minutter. Forbedre renseseffekten ved å børste.

NB! Vaskemidlet må ikke tørke på overflaten som skal rengjøres - fukt overflaten igjen med vaskevæske, om nødvendig.

Skyll overflaten grundig med rent vann.

## SIKKERHETSDATA

### Sikkerhets og forsiktighetsregler

RENSA STEEL er et effektivt produkt. Derfor må bruk av vaskemiddel benyttes forsiktig. Unngå hudkontakt og innpust av sprøytetåken. Beskytt øynene mot sprut. Mer informasjon fra produktets sikkerhetsdatablad: [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

Vaskemidlet kan skade hageplanter - unngå unødvendig sprut. De mest følsomme plantene kan tildekkes eller fuktes med vann før behandlingen.

Vaskemidlet kan matte eller gjøre overflater lysere - unngå unødvendig sprut.

### Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.