

RENSA STEEL

Plåttvätt

RENSA STEEL är ett mycket effektivt tvättmedel baserat på citronsyra. Det är avsett för förbehandling av galvaniserad plåt och förzinkade stålytor före målning. Färgproduktgrupp O11 enligt MaalausRYL 2012 (FI).



RENSA STEEL är ett förbehandlingsmedel för underhållsmålning, och är avsett för rengöring av nya obehandlede förzinkade och galvaniserade stålytor före målning med plåttaksfärg. Avlägsnar mycket effektivt zinksalter, fett, smuts och övriga orenheter.

RENSA STEEL är en biologiskt nedbrytbar produkt. Produkten uppfyller krav av OECD och Europarlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004).



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	OECD 301B, EG 648 / 2004
Typiska användningsområden	Tak
Rekommenderade underlag	Takplåt, Metall
Praktisk drygheit	Ca. 40 m ² / 1 l med outspätt tvättmedel. Utspädning: För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 3 (1 liter tvättmedel till 3 liter vatten). För mycket smutsiga ytor: 1 : 1. Till drygheit påverkar betydligt ytans absorptionsförmåga, orenheter, luftfuktighet samt andra faktorer.
pH	2
Lagring	Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	1 l, 5 l. Tillgängligheten varierar landvis.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Taket rengörs från lös smuts och damm genom borstning.
----------------------------	--

Applicering

RENSA STEEL utspäds med vatten enligt användningsändamål:

För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 3 (1 liter tvättmedel till 3 liter vatten).

För mycket smutsiga ytor: 1 : 1.

Applicera tvättmedlet på ytan som ska tvättas t.ex. med borste eller lågtrycksspruta (s.k. trädgårdsspruta). Låt verka ca. 10 minuter. För att öka rengöringens effekt kan ytan borstas.

OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan - vid behov kan ytan vätas igen med tvättlösningen.

Skölj ytan noggrant med rent vatten.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

RENSA STEEL är en effektiv produkt. Vid användning av tvättmedlet måste därför iakttas rimlig försiktighet. Undvik hudkontakt och inandning av sprutdamm. Skydda ögonen mot stänk. Mer information från produktens säkerhetsdatablad: www.teknos.com.

Tvättmedlet kan skada växtlighet, undvik onödiga stänk. Känsliga växterna kan skyddas eller vätas med vatten före behandlingen.

Tvättmedlet kan mätta och blekna ytor - undvik onödiga stänk.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.