

# RENSA TERRACE

## Deckreiniger



RENSA TERRACE ist ein sehr effizientes Reinigungsmittel für die Reinigung von Holzterrassenböden und Gartenmöbeln vor der Holzölbehandlung. Es entfernt Schmutz, Algenbewuchs und andere Verunreinigungen, die verhindern, dass das Holzöl an der Oberfläche absorbiert wird.

RENSA TERRACE kann auf allen Holzoberflächen verwendet werden, die eine Reinigung mit Wasser vertragen und mit Holzölen, Holzbeizen oder Außenanstrichen für Holzoberflächen behandelt werden. RENSATERRACE ist ein stark alkalisches Reinigungsmittel, das lackierte Oberflächen mattiert. Es kann auch zur Vorbehandlung stark verschmutzter und gekreideter Lackoberflächen vor einem Unterhaltsanstrich verwendet werden.

RENSA TERRACE ist ein biologisch abbaubares Produkt. Es erfüllt die Anforderungen der OECD und der Detergenzienverordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Detergenzien hinsichtlich ihrer biologischen Abbaubarkeit (OECD 301B, EC 648/2004).



## TECHNISCHE DATEN

<b>Zertifikate, Zulassungen und Klassifikation</b>	OECD 301B, EC 648 / 2004
<b>Anwendungsbereich</b>	Terrassenbelägen
<b>Empfohlenes Substrat</b>	Thermisch modifiziertes Holz, Druckimprägniertes Holz
<b>Praktischer Verbrauch</b>	Ca. 10 m <sup>2</sup> /1 l unverdünntes Reinigungsmittel. Verdünnung: Zum Waschen und Vorbehandeln der zu streichenden Oberfläche: 1 : 1 (1 Liter Reinigungsmittel auf 1 Liter Wasser). Für stark verschmutzte Oberflächen: Unverdünnt.  Die Absorption der Oberfläche, die Verschmutzung, die Luftfeuchtigkeit usw. haben einen erheblichen Einfluss auf die Ausbringungsmenge.
<b>pH</b>	14
<b>Lagerung</b>	Frostfrei lagern.
<b>Gebinde</b>	1 l, 5 l. Lieferbarkeit abhängig vom Land.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Oberflächenvorbereitung

Befeuchten Sie Holzoberflächen mit Wasser, bevor Sie das Reinigungsmittel auftragen. Dadurch wird verhindert, dass das Reinigungsmittel zu viel aufnimmt und zu schnell trocknet.

### Auftragen

Verdünnen Sie RENSA TERRACE je nach Verwendungszweck mit Wasser:  
Zum Waschen und Vorbehandeln der zu streichenden Oberfläche: 1 : 1 (1 Liter Reinigungsmittel auf 1 Liter Wasser).

Für stark verschmutzte Oberflächen: unverdünnt verwenden.

Tragen Sie das Reinigungsmittel auf die zu reinigende Oberfläche auf, z. B. mit einem Pinsel oder einem Niederdrucksprüher (sog. Gartenspritze). **HINWEIS!** Vermeiden Sie Spritzer – das Reinigungsmittel kann lackierte Oberflächen beschädigen. Lassen Sie es für ca. 5 Minuten wirken. Verbessern Sie die Reinigungswirkung durch Bürsten. **HINWEIS!** Das Reinigungsmittel darf nicht auf der zu reinigenden Oberfläche antrocknen – befeuchten Sie die Oberfläche bei Bedarf erneut mit der Waschflüssigkeit.

Wenn der Schmutz sehr tief eingedrungen ist, kann eine zweite Behandlung mit RENSA TERRACE erforderlich sein.

Spülen Sie die Oberfläche gründlich mit sauberem Wasser ab. Vermeiden Sie bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers eine übermäßige Benetzung der Holzstrukturen, wie z. B. Wetterschutzplatten und Außenwände.

Lassen Sie die Oberfläche vor dem Streichen oder einer anderen Behandlung etwa 24 Stunden lang trocknen.

## SCHUTZMASSNAHMEN

### Sicherheitsmassnahmen

RENSA TERRACE ist ein effizientes Produkt. Daher ist bei der Verwendung des Reinigungsmittels mit angemessener Vorsicht vorzugehen. Vermeiden Sie Hautkontakt und das Einatmen des Sprühnebels. Schützen Sie die Augen vor Spritzern. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produkts: [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

Das Reinigungsmittel schadet den Gartenpflanzen nicht, aber vermeiden Sie unnötige Spritzer. Die empfindlichsten Pflanzen können vor der Behandlung abgedeckt oder mit Wasser befeuchtet werden.

Das Reinigungsmittel mattiert oder bleicht Oberflächen, die gewaschen werden – vermeiden Sie unnötige Spritzer.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage [www.teknos.com](http://www.teknos.com) zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.