

RENSA TERRACE

Dekreiniger



RENSA TERRACE is een zeer efficiënt reinigingsmiddel voor het wassen van houten terrasvloeren en tuinmeubelen voor behandeling met houtolie. Het verwijdert vuil, algengroei en andere onzuiverheden die voorkomen dat de houtolie in het oppervlak trekt.

RENSA TERRACE kan worden gebruikt op alle houten oppervlakken die met water moeten worden gereinigd en worden behandeld met houtoliën, houtbeitsen of buitenverven voor houten oppervlakken. RENSA TERRACE is een sterk alkalisch reinigingsmiddel dat gelakte oppervlakken dof maakt. Het kan ook worden gebruikt voor het voorbehandelen van zeer vuile en verkalkte gelakte oppervlakken vóór onderhoudsschilderen.

RENSA TERRACE is een biologisch afbreekbaar product. Het voldoet aan de eisen van de OESO en de Detergentenverordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergentia voor biologische afbreekbaarheid (OECD 301B, EC 648/2004).



TECHNISCHE GEGEVENS

Certificaten, goedkeuringen en classificatie	OECD 301B, EC 648 / 2004
Toepassingsgebied	Vlonders
Aanbevolen ondergrond	Thermisch gemodificeerd hout, Vacuümdruk-geïmpregneerd hout
Praktisch spreidend vermogen	Circa 10 m ² / 1 l onverdund wasmiddel. Verdunding: Voor het wassen en voorbehandelen van te schilderen oppervlakken: 1 : 1 (1 liter wasmiddel op 1 liter water). Voor zeer vuile oppervlakken: Onverdund. Factoren zoals absorptie van het oppervlak, vervuiling, luchtvochtigheid enz. hebben een grote invloed op de verspreidingssnelheid.
pH	14
Opslag	Vorstvrij.
Verpakkingen	1 l, 5 l. Beschikbaarheid verschilt per land.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Bevochtig houten oppervlakken met water alvorens het reinigingsmiddel aan te brengen. Dit voorkomt dat het reinigingsmiddel te veel wordt geabsorbeerd en te snel droogt.
---------------------------------	---

Verwerking

Verdun RENZA TERRACE met water, afhankelijk van het gebruiksdoel:
Voor het wassen en voorbehandelen van te schilderen oppervlakken: 1 : 1 (1 liter wasmiddel op 1 liter water).
Voor zeer vuile oppervlakken: onverdund gebruiken.

Breng het reinigingsmiddel aan op het te reinigen oppervlak met bijv. een borstel of lagedrukspuit (zogenaamde tuinspray). NB! Vermijd spatten - het reinigingsmiddel kan gelakte oppervlakken beschadigen. Laat het ca. 5 minuten inwerken. Verbeter het reinigende effect door te borstelen. NB! Het reinigingsmiddel mag niet opdrogen op het te reinigen oppervlak - bevochtig het oppervlak indien nodig opnieuw met de wasvloeistof.

Als het vuil stevig is ingebed, kan een tweede behandeling met RENZA TERRACE nodig zijn.

Spoel het oppervlak grondig af met schoon water. Vermijd bij gebruik van een hogedrukreiniger overmatige bevochtiging van de houten constructies, zoals gevelplaten en buitenmuren.

Laat het oppervlak ongeveer 24 uur drogen alvorens te schilderen of een andere behandeling uit te voeren.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen

RENZA TERRACE is een efficiënt product. Daarom moet het reinigingsmiddel met redelijke voorzichtigheid worden gebruikt. Vermijd contact met de huid en het inademen van de spuitnevel. Bescherm de ogen tegen spatten. Meer informatie uit het veiligheidsinformatieblad van het product: www.teknos.com.

Het reinigingsmiddel is niet schadelijk voor tuinplanten, maar voorkom onnodig spatten. De meest gevoelige planten kunnen voor de behandeling worden afgedekt of bevochtigd worden met water.

Het reinigingsmiddel maakt oppervlakken dof of verbleekt ze - vermijd onnodig spatten.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.