RENSA TERRACE

Terrassrens

RENSA TERRACE er et veldig effektivt vaskemiddel for vasking av tregulv og hagemøbler før treoljebehandling. Det fjerner smuss, algevekst og andre urenheter som forhindrer at treoljen absorberer seg til overflaten.

RENSA TERRACE kan brukes på alle treflater som tåler rengjøring med vann og vil bli behandlet med treoljer, treflekker eller utvendig maling for treoverflater. RENSA TERRACE er et sterkt alkalisk vaskemiddel som matter ned overflater. Det kan også brukes til å forbehandle veldig skitne og krittmalte overflater før vedlikeholdsmaling.

TEKNISKE DATA

Typiske bruksformål	Terrassebord
Anbefalt substrat	Varmebehandlet tre, Trykkimpregnert tre
Praktisk dekkevne	Ca. 10 m² / 1 l ufortynnet vaskemiddel. Fortynning: For vasking og forbehandling av overflaten som skal males: 1 : 1 (1 liter vaskemiddel til 1 liter vann). For veldig skitne overflater: Ufortynnet. Opptak av vaskemiddelet på overflaten, skitt, luftfuktighet etc. er faktorer som påvirker forbruket betydelig.
pH	14
Oppbevaring	Må ikke fryse.
Emballasje	1 l, 5 l. Tilgjengelighet varierer fra land til land.

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Fukt treoverflater med vann før vaskemiddelet påføres. Dette forhindrer at vaskemidlet absorberer for mye og tørker for raskt.

Påføring

Fortynn RENSA TERRACE med vann, avhengig av formålet med bruken:
For vasking og forbehandling av overflaten som skal males: 1 : 1 (1 liter vaskemiddel til 1 liter vann).
For veldig skitne overflater: Ufortynnet.

Påfør vaskemiddelet på overflaten som skal rengjøres ved å bruke f.eks. en pensel eller lavtrykksspray (såkalt hagespray). NB! Unngå sprut - vaskemidlet kan skade malte overflater. La den virke ca. 5 minutter. Forbedre renseeffekten ved å børste. NB! Vaskemidlet må ikke tørke på overflaten som skal rengjøres - fukt overflaten igjen med vaskevæske, om nødvendig.

Hvis skitten har blitt veldig innebygd, kan det være nødvendig med en ny behandling med RENSA TERRACE.

Skyll overflaten grundig med rent vann. Ved bruk av høytrykkspyler unngå overdreven fukting av trekonstruksjonene, for eksempel værplater og yttervegger.

La overflaten tørke i omtrent 24 timer før maling eller annen behandling.

SIKKERHETSDATA

Sikkerhets og forsiktighetsregler

RENSA TERRACE er et effektivt produkt. Derfor må bruk av vaskemiddel benyttes forsiktig. Unngå hudkontakt og innpust av sprøytetåken. Beskytt øynene mot sprut. Mer informasjon fra produktets sikkerhetsdatablad: www.teknos.com.

Vaskemidlet skader ikke hageplanter, men unngå unødvendig sprut. De mest følsomme plantene kan tildekkes eller fuktes med vann før behandlingen.

Vaskemiddelet mattes eller bleker overflater som vaskes - unngå unødvendig sprut.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.