

SATU LAUDESUOJA

Saunalavade kaitseaine

SATU LAUDESUOJA on värvitu ja lõhnatu parafiiniõli sisaldav saunalavade kaitseaine leiliruumidesse. Moodustab mustust ja vett hülgava, kuid hingava kihi. SATU LAUDESUOJA rõhutab puidu naturaalsel tooni.



Kasutamine: Saunalavade kaitseks leiliruumides, töötasapinnad köökides jne. Sobib töötlemata ja varem õliga töödeldud pindadele. Võib kasutada ka leiliruumide puidust lagede ja seinte töötlemiseks.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	M1 klassifikatsioon, Soome Vötmelipp
Tavaline kasutusvaldkond	saun
Pinnasoovitus	höövelpuit
Kuivainesisaldus	ca 100 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	Tootele ei laiene EL LOÜ-direktiiv.
Kattevõime	Ühekordselt siledale pinnale kantuna: ca 10 m ² /l.
Värvitoonid	Värvitu.
Tihedus	ca 1 g/ml
Säilitamine	Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas. Ei tohi jäätuda.
Pakendid	0,25 l, 1 l.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese varem õlitatud pinnad RENZA SAUNA pesuainega ja loputa korralikult veega. Kui puitpinnad on eelnevalt lakitud või töödeldud saunakaitseainega, tuleb pinnad täielikult puiduni puhtaks lihvida.
Pealekandmismeetod	pintsel, lapp, käsn
Pealekandmine	Segada hoolikalt. Kanna puhtale ja kuivale pinnale 1-3 korda sõltuvalt imamisvõimest. Eemalda üleliigne õli 30 min pärast.
Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- tolmuiv	1 h
- järgmine töötlemine	2 h
- kasutuskuiiv	Järgmisel päeval Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes. Saun tuleb enne kasutusele võtmist eelsoojendada ja ventileerida.

Töövahendite pesu Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

LISATEAVE

Hooldusjuhised Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahendusnorme ja teisi juhiseid.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.