

SATU LAUDESUOJA

Skydd för bastulavar

SATU LAUDESUOJA Skydd för bastulavar är ett färglöst och luktfritt paraffinolehaltigt skyddsmedel för träytor. Bildar en vatten- och smutsavstötande men genomsläpplig yta. SATU LAUDESUOJA framhäver den ursprungliga kulören hos träytan. Färgproduktgrupp 739 enligt MaalausRYL 2012 (FI).



Användning: Behandling av bastulavar, kökets bordsskivor av trä o. dyl. träytor. Lämpar sig för obehandlad och tidigare oljebehandlad träyta. Kan också användas för tak- och väggpaneler i basturum.



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	M1-klassificering, Nyckelflaggan (Finland)
Typiska användningsområden	Bastu
Rekommenderade underlag	Hyvlat virke
Torrhalt	Ca 100 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Praktisk drygheit	En applicering på slät yta: ca 10 m ² /l.
Kulörer	Klar.
Densitet	Ca 1 g/ml
Lagring	Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	0,25 l, 1 l.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare oljade ytor tvättas med RENSA SAUNA bastutvätt och sköljs omsorgsfullt med vatten. Om träytan har tidigare lackats eller behandlats med bastuskydd, måste ytan slipas trären.
Appliceringsmetod	Pensel, Trasa, Svamp
Applicering	Rör om väl före användningen. Applicera på ren och torr träyta 1–3 gånger beroende på ytans absorption. Överflödiga olja torkas av 30 minuter efter appliceringen.
Appliceringsförhållanden	Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Torktid	+23 °C / 50% RH
- dammtorr	1 h
- nästa behandling	2 h
- brukstorr	följande dag

Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Bastun måste förvärmas och ventileras innan den tas i bruk.

Rengöring Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder Se säkerhetsdatabladet.

YTTERLIGARE INFORMATION

Underhållsinstruktioner Ytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbing måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.