

# TEKNOCARE 4250-00

## Surface Maintenance

TEKNOCARE 4250-00 è un prodotto a base di acqua utilizzato per rinnovare le superfici opache di legno destinato all'uso esterno (ad es. porte e finestre).



### DATI TECNICI

<b>Impieghi tipici</b>	Porte, Finestre
<b>Substrato raccomandato</b>	Legno duro, Legno tenero
<b>Composto organico volatile (COV)</b>	Ca. 11 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Il valore VOC fornito è il valore medio per i prodotti fabbricati in fabbrica e di conseguenza sarà soggetto a variazioni tra i singoli prodotti coperti dalla presente scheda tecnica.
<b>Colori</b>	Incolore.
<b>Diluente</b>	Il prodotto è consegnato pronto all'uso.
<b>Conservabilità</b>	La temperatura di conservazione è +5 °C - +30 °C. Durata di conservazione a recipiente integro: Vedi l'etichetta "Data di scadenza". Tenere il recipiente ben chiuso dopo ogni uso.
<b>Confezione</b>	0,5 l

### ISTRUZIONI PER L'USO

<b>Preparazione della superficie</b>	La superficie deve essere pulita e libera da polvere, insetti e altre sostanze inquinanti che potrebbero fungere da base per le alghe e i funghi. La pulizia avviene con TEKNOCLEAN 1956-00.
<b>Metodo di applicazione</b>	Pennello, Panno
<b>Condizioni di applicazione</b>	La superficie da verniciare deve essere asciutta. L'umidità del legno dovrà essere inferiore al 20%. Durante l'applicazione e l'essiccazione la temperatura dell'aria ambiente, della superficie e della vernice deve essere superiore a +5 °C e l'umidità relativa inferiore all'80%. Evitare l'applicazione alla luce diretta del sole.
<b>Pulizia</b>	Acqua.

### SALUTE E SICUREZZA

<b>Misure di sicurezza e precauzione</b>	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).
------------------------------------------	-----------------------------------------

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Questo prodotto è destinato esclusivamente a un uso professionale. Questo implica che l'utente possieda una conoscenza sufficiente per l'uso corretto del prodotto sia in relazione agli aspetti tecnici sia alla sicurezza sul lavoro. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Tutti i marchi registrati riportati in questo documento sono proprietà esclusiva di Teknos Group o delle sue società affiliate.