

TEKNOCLEAR AQUA 1332-02

Водорастворимый прозрачный лак

TEKNOCLEAR AQUA 1332-02 является водораствавляемым бесцветным лаком на основе акрила. Для всех типов древесины. Для мебели, стационарной мебели и прочих столярных работ. Подходит для линий быстрой обработки.

Чрезвычайно быстрая сушка, очень хорошие показатели при штабелировании. Образует гладкую и прозрачную поверхность и имеет низкую концентрацию ЛОС.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Области применения	Мебель, Молдинги
Рекомендуемые поверхности	Шпон, Дерево
Содержание нелетучих веществ	Прим. 26-34 весовых % Прим. 24-31 объемных %
Летучие органические соединения (ЛОС)	Прим. 8 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
Колеровочная система	Teknocolor
Глянец (60°)	Прим. 20-25
Разбавитель	Вода.
Плотность	Прим. 1,03 кг/л
Хранение	Хранить при температуре до +30 °С, не допускать замерзания. Хранить в герметично закрытой емкости. Срок хранения указан на этикетке.
Упаковочные размеры	Материал доступен в стандартных упаковочных размерах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ нанесения	Безвоздушное распыление, Комбинированное распыление (Air-Mix), Пневмораспылитель (Воздушное распыление)
Нанесение	Перед использованием перемешать продукт до получения однородной консистенции.

Время высыхания	+20 °C / 50 % RH
- сухая для обработки	1 ч
- для складирования	3-4 ч
- для шлифования	2,5 ч
- ускоренная сушка	+50 °C / 50 % RH: -сухая для обработки: 20 мин после охлаждения -для складирования: 20 мин после охлаждения -для шлифования: 20 мин после охлаждения
Обработка системы	Как правило, грунт TEKNOCLEAR AQUA 1332-02 наносится двумя слоями по 60-90 г/м ² .
Очистка	Вода, TEKNOCLEAN 1949-00.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности См. паспорт безопасности.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.