

TEKNOCLEAR AQUA 1332-08

Vesiohenteinen lakka

TEKNOCLEAR AQUA 1332-08 on vesiohenteinen, akryyliperustainen lakka.

Käytetään huonekalujen, kiintokalusteiden ja muiden puupintojen käsittelyyn sisätiloissa. Soveltuu kaikille puutyypeille. Vain sisäkäyttöön.

Nopeasti kuivuva lakka, joka kostuttaa hyvin puun pinnan. Tuotteella on erittäin hyvät pinottavuusominaisuudet ja sen VOC-pitoisuus on alhainen.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Huonekalut, Listat
Alustasuositus	Viilu, Puu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 28 tilavuus-% N. 30 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 38 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Kiilto (60°)	N. 80
Ohenne	Vesi.
Tiheys	N. 1,02 kg/l
Varastointi	Jäätymiseltä suojattuna ja alle +30 °C:ssa. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä.
Pakkauskoot	Saatavana vakiopakkauskokoina.

KÄYTTÖOHJEET

Levitysmenetelmä	Ilmaton korkeapaineruiskutus, Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus, Hajotusilmaruiskutus
Käsittely	Sekoita tuote homogeeniseksi ennen käyttöä.
Kuivumisaika	+20 °C / 50 % RH
- käsittelykuiva	1 h
- pinottavissa	3 - 4 h
- hiottavissa	2,5 h
- lämpökuivaus	+50 °C / 50 % RH: -käsittelykuiva: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen -pinottavissa: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen -hiottavissa: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen

Lisätietoa käsittely-yhdistelmästä

TEKNOCLEAR AQUA 1332-08 levitetään tavallisesti kahtena 60 - 90 g/m²:n kerroksena.

Välineiden pesu

Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

TURVALLISUUS**Varotoimet**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknoksen toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknoksen uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.