

TEKNOCLEAR AQUA 1332-08

Vattenburen klarlack

TEKNOCLEAR AQUA 1332-08 är en vattenburen akrylatbaserad klarlack. Kan användas på de flesta träslag. Till möbler, inredningar, snickeriprodukter mm. Endast för inomhusbruk.



Mycket snabbtorkande klarlack med mycket bra staplingsegenskaper. Produkten har bra trävätning och lågt VOC.



TEKNISKA DATA

Typiska användningsområden	Möbler, Lister
Rekommenderade underlag	Fanér, Trä
Torrhalt	Ca 28 volym-% Ca 30 vikt-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 38 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Glans (60°)	Ca 80
Förtunning	Vatten.
Densitet	Ca 1,02 kg/l
Lagring	Frostfritt, dock ej över +30°C. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lagringsbeständigheten anges på etiketten.
Förpackningsstorlek	Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.

BRUKSANVISNING

Appliceringsmetod	Högtryckssprutning, Luftassisterad högtryckssprutning, Konventionell sprutning
Applicering	Produkten ska omröras till homogenitet innan användning.
Torktid	+20°C / 50 % RH
- hanterbar	1 h
- staplingsbar	3-4 h
- slipbar	2,5 h
- forcerad torkning	+50°C / 50 % RH: -hanteringsbar: 20 min efter kylning -staplingsbar: 20 min efter kylning -slipbar: 20 min efter kylning

Färgsystem	TEKNOCLEAR AQUA 1332-08 appliceras vanligtvis i två skikt, 60-90 g/m ² per skikt.
Rengöring	Vatten, TEKNOCLEAN 1949-00.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder Se säkerhetsdatabladet.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.