

# TEKNOCLEAR AQUA 1338-02

## Vesiohenteinen lakka

TEKNOCLEAR AQUA 1338-02 on vesiohenteinen akryylipohjainen lakka. Kaikille puutyypeille. Huonekalujen, kiintokalusteiden ja muiden puupintojen käsittelyyn. Vain sisäkäyttöön.

Kuivuu nopeasti. Erinomainen läpinäkyvyys.



## TEKNISET TIEDOT

<b>Käyttökohteet</b>	Huonekalut
<b>Alustasuositus</b>	Kovapuu, Havupuu
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 27 tilavuus-% N. 30 paino-%
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	N. 60 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
<b>Kiilto (60°)</b>	N. 25
<b>Ohenne</b>	Vesi.
<b>Tiheys</b>	N. 1,03 kg/l
<b>Varastointi</b>	Jäätymiseltä suojattuna ja alle +30 °C:ssa. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä.
<b>Pakkauskoot</b>	Saatavana vakiopakkauskooina.

## KÄYTTÖOHJEET

<b>Levitysmenetelmä</b>	Ilmaton korkeapaineruiskutus, Hajotusilmaruiskutus
<b>Käsittely</b>	Sekoita tuote homogeeniseksi ennen käyttöä.
<b>Kuivumisaika</b>	+20 °C / 50 % RH
- käsittelykuiva	1 h
- pinottavissa	3 - 4 h
- hiottavissa	2,5 h
- lämpökuivaus	+50 °C / 50 % RH: - käsittelykuiva: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen - pinottavissa: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen - hiottavissa: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen

**Lisätietoa käsittely-yhdistelmästä** TEKNOCLEAR AQUA 1338-02 levitetään tavallisesti kahtena 60 - 90 g/m<sup>2</sup>:n kerroksena.

**Välineiden pesu**

Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

**TURVALLISUUS****Varotoimet**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.