

TEKNOCLEAR AQUA 1338-02

Wodorozcieńczalny lakier przezroczysty

TEKNOCLEAR AQUA 1338-02 jest bezbarwnym wodorozcieńczalnym lakierem na bazie akrylu. Do mebli, wykończeń drewnianych i innych elementów stolarki. Wyłącznie do zastosowań wewnątrz.

Szybkie schnięcie. Doskonała transparentność.



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Meble
Zalecane podłoże	Drewno twarde, Drewno miękkie
Zawartość części stałych	Okolo 27 % objętościowych Okolo 30 % wagowo
Lotne związki organiczne (LZO)	Okolo 60 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Połysk (60°)	Ok. 25
Rozcieńczalnik	Woda.
Gęstość	Ok. 1,03 kg/l
Przechowywanie	Chronić przed mrozem i nie wystawiać na temperaturę wyższą niż +30 °C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Okres trwałości podany na etykiecie.
Wielkości opakowań	Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Metoda nanoszenia	Natrysk bezpowietrzny, Natrysk konwencjonalny
Nanoszenie	Przed użyciem produkt należy starannie wymieszać, aby zabezpieczyć jego homogeniczność.

Czasy schnięcia	+20 °C / 50% RH
- suchość do przemieszczania	1 godzina
- do składowania	3-4 godziny
- odpowiednie do szlifowania	2,5 godziny
- suszenie wymuszone	+50 °C / 50% RH: -suchość do przemieszczania: 20 min. po schłodzeniu -do składowania: 20 min. po schłodzeniu -odpowiednie do szlifowania: 20 min. po schłodzeniu
System powłok	TEKNOCLEAR AQUA 1338-02 jest zwykle nakładany w dwóch warstwach po 60-90 g/m ² każda.
Czyszczenie	Woda, TEKNOCLEAN 1949-00.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.