

TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-10

Polyuretan maling

Vandfortyndbar enkomponent industriel maling baseret på polyuretan til anvendelse på træ indendørs. Cirka 30 % af det samlede klimaaftryk er biobaseret (baseret på C14-analyse i henhold til EN 16640).



Anvendelse: Træmøbler indendørs, velegnet til sprøjtepåføring. Før anvendelse af produktet bør malingsproducenten kontaktes for at sikre, at produktet er egnet til det givne formål.

Produktet er hurtigtørrende og giver en naturlig overflade med god slidstyrke. God beskyttelse mod UV-lys. Produktet opfylder kravene i legetøjsstandarden EN 71-3:2019 m.h.t. migration af kemiske stoffer.



TEKNISKE DATA

Certifikater, godkendelser og klassifikationer	EN 71-3, M1 klassificering, Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.
Tørstof	29 ± 2 % pr. volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC)	EU VOC-grænseværdi (kat A/e): 130 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 130 g/l.
Farver	Klar.
Glans (60°)	Helmat
Fortynder	Vand.
Vægtfylde	ca. 1 g/ml
Opbevaring	Må ikke få frost. Optimal opbevaringstemperatur er +10 °C - +25 °C. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Overfladen skal være ren og fri for træstøv og snavs.
Påføringsmetode	Sprøjtning
Påføring	Produktet leveres klar til anvendelse. Omrøres grundigt inden anvendelse.
Tørretid	+23 °C / 50 % RH
- håndteringstør	1 t
- slibe- og genbehandlingstør	2 t
Rengøring	TEKNOCLEAN 6480

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.