

TEKNOCOAT AQUA 1330-03

Vannfortynnbar maling

Vannfortynnbar maling til lakking av møbler og annet inventar av tre til innvendig bruk.



Hurtigtørkende maling som gir en meget slitesterk overflate med meget god overflateresistens og god trefukting. Kan brukes som 1-komponent- og 2-komponent-produkt.

VEILEDENDE MØBELFAKTA - Typiske bruksformål:

Stoler/senger/hyller: Ekstra høye krav

Bord: Høye krav

Mindre utsatte overflater: Ekstra høye krav

Oppfyller kravkategori 1, 2, 3, 4 og (5). Overflateresistensen varierer med tresort. Særskilte møbelfakta-testing kan rekvireres.



TEKNISKE DATA

Typiske bruksformål	Møbler
Anbefalt substrat	Tre, myke tresorter, Tre, harde tresorter
Tørrestoff	Ca. 30-35 % etter vekt
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Ca. 42 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Glans (60°)	30
Herder	Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7323-05
Brukstid (Potlife)	Ca. 2 timer.
Tynner	Som 1-komponent-produkt: Produktet leveres klart til bruk. Hvis nødvendig, fortynnes produktet med vann.
Densitet	Ca. 1,04 kg/l
Oppbevaring	Frostfritt, men ikke over +30 °C. Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares i tett lukket emballasje.

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Overflaten bør være godt pusset for å redusere fiberreisning. Tidligere malte overflater mattslipes grundig. Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger.
----------------------	--

