

TEKNOCOAT AQUA 2577-11

Vattenburen täckfärg

Vattenburen täckfärg till träpaneler och fiberplattor. Tillgänglig i två olika versioner, en som är lämplig för ridåapplicering och en som är lämplig för vertikal sprutapplicering. Lämplig för lineproduktion. Endast för inomhusbruk.



Mycket bra beständighet mot repor och uppglansning. Bra utflytning. God fyllighet.



TEKNISKA DATA

Typiska användningsområden	Paneler, Innertak, Lister, Innerdörrar, Möbler
Rekommenderade underlag	Hårda träslag, Mjuka träslag, MDF
Torrhalt	Ca 35 volym-% Ca 46 vikt-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 66 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabriksstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Kulörer	Tillgänglig i olika ljusa kulörer.
Förtunning	Vatten.
Densitet	Ca 1,18-1,21 kg/l.
Lagring	Frostfritt, dock ej över +30°C. Tillslut behållaren ordentligt efter användning. Lagringsbeständigheten anges på etiketten.

BRUKSANVISNING

Appliceringsmetod	Konventionell sprutning, Högtryckssprutning, Luftassisterad högtryckssprutning, Ridåapplicering
Rekommenderad appliceringsmängd	90-130 g/m ²
Applisering	Produkten ska omröras till homogenitet innan användning.
Torktid	+20°C / 50 % RH
- hanterbar	1 h
- staplingsbar	3 h
- forcerad torkning	+50°C / 50 % RH: - hanterbar: 20 min efter kylning - staplingsbar: 20 min efter kylning
Färgsystem	TEKNOCOAT AQUA 2577-11 används på vattenburna grundfärger.

Rengöring

Vatten, TEKNOCLEAN 1949-00.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.