

ТЕКНОСОАТ АQUA 2580-21

Водорастворимое финишное покрытие

Водоразбавляемая поверхностная краска. Для дверей, массива древесины, МДФ и древесно-волоконных плит, обработанных грунтовочной краской. Хорошо подходит для линий быстрой обработки. Подходит для линий быстрой обработки.



Короткое время высыхания. Хорошие показатели при штабелировании. Хорошие выравнивающие свойства. Обладает хорошими заполняющими свойствами и образует твердую поверхность



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Области применения	Межкомнатные двери, Панели, Молдинги, Мебель
Рекомендуемые поверхности	ДСП, МДФ, Заболонь, Твердые породы древесины, Древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF), Мазонит
Содержание нелетучих веществ	Прим. 37-49 бъемных % завися от количества пигментов Прим. 34-36 весовых % завися от количества пигментов База 1: Прим. 49 весовых %, прим. 36 бъемных % База 3: Прим. 37 весовых %, прим. 35 бъемных %
Летучие органические соединения (ЛОС)	Прим. 9 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
Цвета	По договоренности.
Колеровочная система	Teknocolor
Глянец (60°)	Прим. 10-20
Разбавитель	Вода.
Плотность	Прим. 1,04-1,23 кг/л завися от количества пигментов База 1: Прим. 1,23 кг/л База 3: Прим. 1,04 кг/л
Хранение	Хранить при температуре до +30 °С, не допускать замерзания. Держите контейнеры плотно закрытыми после использования. Срок хранения указан на этикетке.

