

# ТЕКНОСОАТ АQUA 2580-22

## Водорастворимое финишное покрытие

Водоразбавляемая поверхностная краска. Для дверей, массива древесины, МДФ и древесно-волоконистых плит, обработанных грунтовочной краской. Хорошо подходит для линий быстрой обработки. Подходит для линий быстрой обработки.



Короткое время высыхания. Хорошие показатели при штабелировании. Хорошие выравнивающие свойства. Обладает хорошими заполняющими свойствами и образует твердую поверхность.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Области применения</b>	Межкомнатные двери, Панели, Молдинги, Мебель
<b>Рекомендуемые поверхности</b>	ДСП, МДФ, Заболонь, Твердые породы древесины, Древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF), Мазонит
<b>Содержание нелетучих веществ</b>	Прим. 34-48 бъемных % завися от количества пигментов Прим. 32-37 весовых % завися от количества пигментов  База 1: Прим. 48 весовых %, прим. 36 бъемных % База 3: Прим. 34 весовых %, прим. 32 бъемных %
<b>Летучие органические соединения (ЛОС)</b>	Прим. 7 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
<b>Цвета</b>	По договоренности.
<b>Колеровочная система</b>	Teknocolor
<b>Глянец (60°)</b>	Прим. 20-30
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Плотность</b>	Прим. 1,03-1,23 кг/л завися от количества пигментов  База 1: Прим. 1,23 кг/л База 3: Прим. 1,03 кг/л
<b>Хранение</b>	Хранить при температуре до +30 °С, не допускать замерзания. Держите контейнеры плотно закрытыми после использования. Срок хранения указан на этикетке.

