

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-11

Základová barva na bázi vody

Vodou ředitelná pigmentovaná spodní vrstva. Na dřevěné panely a dřevovláknité desky. Vhodné pro svislé nanášení. Vhodné pro aplikaci na linkách povrchové úpravy. Pouze pro použití v interiéru.

Dobrá plnivost. Dobrý rozliv. Dobrá brousitelnost. Rychle schnoucí.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Použití	Nábytek, Kuchyně, Vnitřní dveře, Stropy, Panely, Výlisky
Doporučený podklad	Dřevotříska, MDF, Jehličnaté dřevo, Listnaté dřevo, HDF, Masonite,
Pevné látky	Cca 36 % objemová Cca 54 % hmotnosti
Těkavé organické látky (VOC)	Cca 64 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list.
Odstíny	Bílá.
Ředidlo	Voda.
Hustota	Cca 1.37 kg/l
Skladování	Chraňte před mrazem a uchovávejte při teplotě do +30 °C. Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou. Skladovatelnost je uvedena na štítku.
Balení	K dispozici ve standardních velikostech balení.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu	Povrch je nutno dobře obrousit, aby se omezilo zvedání dřevních vláken. Doporučuje se zbrousit.
Způsob aplikace	Vysokotlaké stříkání bez přídavného vzduchu, Vysokotlaké stříkání s přídavným vzduchem, Konvenční stříkání
Aplikace	Před použitím produkt důkladně a rovnoměrně rozmíchejte.
Doba schnutí	+20 °C / 50 % RH
- suché pro manipulaci	1 h
- suché pro broušení	2 h
- nucené schnutí	+50 °C / 50 % RH - suché pro manipulaci: 20 min po vychladnutí - suché pro broušení: 20 min po vychladnutí

Nátěrový systém

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-11 se obvykle nanáší ve dvou vrstvách.
Nejlepší výsledky při nuceném sušení. Překrývání vodou ředitelnými vrstvami.

Čištění

Voda, TEKNOCLEAN 1949-00.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST**Bezpečnostní a preventivní opatření**

Viz bezpečnostní list.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podložené laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.