

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-50

Vesiohenteinen pigmentoitu pohjamaali

Vesiohenteinen pigmentoitu pohjamaali, joka vähentää oksakohtien värjäytymistä. Mänty- ja kuusipaneeleille. Vain sisäkäyttöön.

Matala pH.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Huonekalut, Sisäovet, Sisäkatto, Paneelit, Listat
Alustasuositus	Havupuu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 35 tilavuus-% N. 48 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 52 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Ohenne	Vesi.
Tiheys	n. 1,23 kg/l
Varastointi	Jäätymiseltä suojattuna ja alle +30 °C:ssa. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä.
Pakkauskoot	Saatavana vakiopakkauskooina.

KÄYTTÖOHJEET

Levitysmenetelmä	Ilmaton korkeapaineruiskutus, Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus, Hajotusilmaruiskutus
Suosittelava levitysmäärä	N. 90 - 180 g/m.
Käsittely	Sekoita tuote homogeeniseksi ennen käyttöä.
Käsittelyolosuhteet	Paras suoja oksakohtien värjäytymistä vastaan saadaan levittämällä kaksi ohuempaa maalikerrosta. Suositellaan vain harjahiontaa tai erittäin kevyttä hiontaa. Levitetään tavallisesti yksi kerros.
Kuivumisaika	+20 °C / 50 % RH
- käsittelykuiva	2 h
- lämpökuivaus	+50 °C / 50% RH - käsittelykuiva: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen
Lisätietoa käsittely-yhdistelmästä	Päällemaalaus tehdään vesiohenteisilla pintamaaleilla tai vesiohenteisillä UV-maaleilla.

Välineiden pesu Vesi.

TURVALLISUUS

Varotoimet Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.