

# TEKNOCOAT AQUA SEALER 2700-00

## Wodorozcieńczalny podkład

Wodorozcieńczalny, pigmentowany podkład zmniejszający przebarwienia sęków. Meble, panele, itp. wykonane z drewna sosnowego. Wyłącznie do zastosowań wewnątrz.

Niskie pH.



## DANE TECHNICZNE

<b>Zastosowanie</b>	Meble, Panele
<b>Zawartość części stałych</b>	Okolo 37-39% wagowo Okolo 35-37% objętości
<b>Lotne związki organiczne (LZO)</b>	Okolo 21 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać różnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
<b>Kolory</b>	Bezbarwny.
<b>Rozcieńczalnik</b>	Woda.
<b>Gęstość</b>	Okolo 1,03 kg/l
<b>Przechowywanie</b>	Chronić przed mrozem i nie wystawiać na temperaturę wyższą niż +30 °C. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Okres trwałości podany na etykiecie.
<b>Wielkości opakowań</b>	Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.

## INSTRUKCJA UŻYCIA

<b>Metoda nanoszenia</b>	Natrysk bezpowietrzny, Natrysk ze wspomaganie powietrzem, Natrysk konwencjonalny
<b>Nanoszenie</b>	Przed użyciem produkt należy starannie wymieszać do uzyskania jednorodności.
<b>Warunki podczas malowania</b>	Bardzo ważne, aby wyczyścić gruntownie sprzęt zarówno przed jak i po użyciu. TEKNOCOAT AQUA SEALER 2700-00 est nanoszony jedną warstwą, 90-120 g/m <sup>2</sup> . Fladder lub lekkie szlifowanie są zalecane.
<b>Czasy schnięcia</b>	+20 °C / 50% RH
- suchość do przemieszczania	1 godzina
- suszenie wymuszone	+50 °C / 50% RH - suchość do przemieszczania: 20 min. po schłodzeniu

**Czyszczenie**

Woda.

## **ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO**

**Środki bezpieczeństwa i środki  
ostrożności**

Patrz Karta Charakterystyki.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.