

TEKNOCRAFT AQUA ISOFILLER 9260-00

Vesiohenteinen yksikomponenttinen tasoite sisä- ja ulkokäyttöön



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Huonekalut, Sisäovet, Keittiö, Keittiökalusteet
Alustasuositus	Puu, Viilu, HDF, MDF
Kuiva-ainepitoisuus	N. 55 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 50 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	200 g/m ² ; 5 m ² /kg
Värisävyt	Valkoinen.
Tiheys	N. 1,335 g/ml
Varastointi	Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Alusta on puhdistettava perusteellisesti ja sen on oltava kuiva, rasvaton ja öljytön. Maalin poisto Hionta, pinnoitteen poisto
Levitysmenetelmä	Ilmaton korkeapaineruiskutus, Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus, Hajotusilmaruiskutus Toimitusviskositeetti: 30-35 s DIN 6 Varoitus: Tuote on tiksotrooppinen!

Käsittely	Tartunta: käsittelemätön MDF-levy, kuusi, pyökki, tammi, sipopuu – GT 0 Sekoita tai ravista tuotetta huolellisesti usean minuutin ajan ennen jokaista käyttökertaa, tarvittaessa koneellisesti.
-----------	--

LEVITYS					
	Viskositeetti DIN 6 mm	Ohennus	Suutinkoko, mm	Paine, bar	Ruiskutussyklit
Painovoimasyöttöinen ruisku	15-25"	0-10%	1,8-2,5	1,5-2,5	1-2
Ilmaton / ilma-avusteinen ilmaton ruiskutus	15-25"	0-5%	0,28-0,38	< 150	1-2

Käsittelyolosuhteet	Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
---------------------	---

Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH
- pölykuiva	30 min
- kosketuskuiva	60 min
- päällemaalattavissa	2 h (vesiohenteisen pintamaalin kanssa) 12 h (liuotinohenteisen pintamaalin kanssa)
- hiottavissa	2 h
- läpikuiva	24 h

TURVALLISUUS

Varotoimet	Katso käyttöturvallisuustiedote.
Ensiapu	Suosittelimme henkilösuojainten käyttöä myös silloin, kun paikallisia määräyksiä ei olisikaan voimassa. Lyhytaikaisessa tai väliaikaisessa työssä voidaan käyttää hengityksen suojainta yhdistelmäsuodattimella A2-P2. Tällöin tulee huolehtia silmien ja kasvojen suojaamisesta.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknoksen toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknoksen uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.