TEKNOFLOOR AQUA GAP 1435-00



Vesiohenteinen, käyttövalmis kitti parketti- ja puulattioille sekä puusepänteollisuuden tuotteille

TEKNOFLOOR AQUA GAP 1435-00 on vesiohenteinen, käyttövalmis kitti parketti- ja puulattioiden sekä muiden puusepänteollisuuden tuotteiden kittaamiseen ennen viimeistelyhiontaa ja lattian pintakäsittelyä vesiohenteisilla pohja- ja pintalakoilla. Tuote kuivuu nopeasti ja sillä on hyvä hiottavuus.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät, sertifikaatit ja luokitus	M1-luokitus, Sveitsiläinen ympäristömerkki UE II, luokka B
Käyttökohteet	Lattiat
Kuiva-ainepitoisuus	N. 75 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Käytännön riittoisuus	N. 8 m²/l riippuen liitosten ja rakojen tyypistä ja laajuudesta.
Värisävyt	Koivu. Tammi.
Tiheys	N. 1,5 g/ml
Varastointi	Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Alusta on puhdistettava perusteellisesti ja sen on oltava kuiva, rasvaton ja öljytön. Pinnoitteen poisto: hionta

Levitysmenetelmä	Teräslasta: Sekoita astiassa oleva kitti porakonevispilällä ja kaada riittävä määrä kittiä lattialle. Ohenna tarvittaessa pohjalakalla. Paksunna tarvittaessa lisäämällä joukkoon hiontapölyä. Levitä kitti teräslastalla ristikkäisin vedoin. Toista käsittely tarvittaessa. Kittaus, hionta: Voidaan myöhemmin käsitellä kaikilla parkettipohjalakoilla ja/tai kaikilla vesiohenteisilla parkettipinnoitejärjestelmillä. Ei aiheuta värjäymiä puuhun.
Käsittelyolosuhteet	Optimaalinen ympäristön ja tuotteen lämpötila: 15–25 °C. Älä käsittele alle +10 °C:een lämpötilassa. Ihanteellinen lämpötila pinnan ja kohteen työstämiseen: +18–22 °C. Levitystä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Laita lattialämmitys pois päältä riittävän aikaisin.
Kuivumisaika	+23°C / 65% RH
- pölykuiva	15 min
- päällemaalattavissa	15-30 min, isot raot 1 vrk
- hiottavissa	15-30 min, isot raot 1 vrk
Välineiden pesu	Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen. Vesi, RENSA BRUSH.

TURVALLISUUS

Varotoimet	Katso käyttöturvallisuustiedote.
Ensiapu	Suosittelemme henkilösuojainten käyttöä myös silloin, kun paikallisia määräyksiä ei olisikaan voimassa.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknoksen toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknoksen uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.