

# TEKNOPAINT PRIMER 5105

## Primer

TEKNOPAINT PRIMER 5105 er en meget hurtigtørrende, mat, vandbaseret primer.



Anvendes til priming af forskellige typer mineralbaserede plademateriale, såsom fibercement plader og fiberplader. Er egnet til plader inden- og udendørs. Produktet giver en film med gode mekaniske egenskaber og vejrbestandig overflade, som kan overmales med forskellige typer topcoats. Kontakt altid producenten før påføring.

## TEKNISKE DATA

<b>Tørstof</b>	62 ±2 volumen-%
<b>Total tørstofmasse</b>	Ca. 1300 g/l
<b>Flygtige organiske stoffer (VOC)</b>	Ca. 10 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
<b>Lagtykkelse</b>	1. påføring ca. 100 g/m <sup>2</sup> afhængig af f.eks. substratet. 2. påføring ca. 50 g/m <sup>2</sup> afhængig af f.eks. substratet.
<b>Farver</b>	Værdierne afhænger af kvaliteten, pladetype og materialespild ved påføringen. Hvid. Kan tones i TEKNOMIX toningssystem i lyse nuancer (tæt på topcoatens nuance).
<b>Glans (60°)</b>	Mat
<b>Fortynder</b>	Vand.
<b>Opbevaring</b>	Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt i tætsluttende emballage.

## BRUGSANVISNING

<b>Påføringsmetode</b>	Rulle
<b>Fortynding</b>	Primeren leveres klar til påføring. Eventuelt behov for fortynding testes før brug.
<b>Overfladebehandling og egnede topcoats</b>	AQUA FASAD 5120 eller TEKNOPAINT 150 TX til sprøjtepåføring en speciel egnet topcoat til produktionspåføring ved valsepåføring.

## SIKKERHEDSDATA

<b>Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger</b>	Se sikkerhedsdatablad.
---	------------------------

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.