

# TEKNOPAINTE PRIMER 5105

## Grundfarbe

TEKNOPAINTE PRIMER 5105 ist eine sehr schnell trocknende, matte wasserverdünnbare Grundierung.



Wird eingesetzt, um Platten auf Mineralbasis, wie Faserzement- oder Faserplatten, zu grundieren. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Die Grundierung bietet der Oberfläche einen optimalen Schutz gegen mechanische Beschädigungen und Wittereinflüsse, und kann mit verschiedenen Decklacken überlackiert werden. Vor Applikation der Grundierung unbedingt den Farbenhersteller kontaktieren.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Festkörpergehalt</b>	62 ±2 Volumen-%
<b>Festkörpergehalt gesamt</b>	Ca. 1300 g/l
<b>Flüchtige organische Verbindung (VOC)</b>	Ca. 10 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Der angegebene VOC-Wert ist der Durchschnittswert für werkseitig hergestellte Produkte und kann daher für Produktvarianten variieren, die in diesem technischen Datenblatt behandelt werden.
<b>Schichtdicke</b>	1. Anstrich 100 g/m <sup>2</sup> , abhängig von z.B. das Substrat. 2. Anstrich 50 g/m <sup>2</sup> , abhängig von z.B. das Substrat.  Die Mengen sind abhängig von Qualität und Beschaffenheit der Platte sowie dem Materialverlust während der Applikation.
<b>Farbtöne</b>	Weiß. Kann mit dem Teknomix Tinting System in helle Farbtöne getintet werden (ähnlich dem Decklack).
<b>Glanzgrad (60°)</b>	Matt
<b>Verdünner</b>	Wasser.
<b>Lagerung</b>	Die Lagerbeständigkeit ist auf dem Etikett angegeben. Muss kühl und in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

<b>Auftragsverfahren</b>	Farbrolle
<b>Verdünnung</b>	Der Lack wird verarbeitungsbereit ausgeliefert. Vor dem Einsatz testen, ob der Lack verdünnt werden muss.
<b>Geeignete Folgebeschichtungen</b>	AQUA FASAD 5120 oder TEKNOPAINTE 150 TX (besonders geeignet für Spritzapplikation), eignen sich besonders gut als Decklack in einer Lackierstraße.

## SCHUTZMASSNAHMEN

<b>Sicherheitsmassnahmen</b>	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
------------------------------	------------------------------

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage [www.teknos.com](http://www.teknos.com) zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.