

TEKNOPAIN PRIMER 5105

Pohjamaali

TEKNOPAIN PRIMER 5105 on erittäin nopeasti kuivuva himmeä vesiohenteinen pohjamaali.



Käytetään erilaisten mineraalipohjaisten levymateriaalien, kuten kuitusementti- ja kuitulevyjen, pohjamaalaukseen. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön tarkoitetuille levyille. TEKNOPAIN PRIMER 5105 antaa kulutusta ja säästä kestävän pinnan, joka voidaan maalata erilaisilla pintamaaleilla. Ennen maalaamisen aloittamista tulee aina neuvotella tehtaan edustajan kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	60 ±2 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	N. 1300 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 10 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Kalvonpaksuus	I levitys noin 100 g/m ² , riippuen mm. alustasta. II levitys noin 50 g/m ² , riippuen mm. alustasta. Levy materiaalin laatu ja käsittelyn aiheuttamat hävikit voivat pienentää riittoisuutta.
Värisävyt	Valkoinen. Sävytettävissä Teknomix-sävytysjärjestelmällä vaaleisiin sävyihin (lähelle pintamaalin sävyä).
Kiilto (60°)	Himmeä
Ohenne	Vesi.
Varastointi	Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.

KÄYTTÖOHJEET

Levitysmenetelmä	Tela
Ohentaminen	Maali toimitetaan levitysviskositeetissa. Mahdollinen ohennustarve tulee testata ennen käyttöä.
Pintamaalaus ja soveltuvat pintamaalit	Ruiskutettavat AQUA FASAD 5120 ja TEKNOPAIN 150 TX ovat erityisen sopivia linjamaalauksen pintamaaleiksi.

TURVALLISUUS

Varotoimet Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.