

TEKNOPAINT PRIMER 5105

Primer

TEKNOPAINT PRIMER 5105 is een zeer sneldrogende matte watergedragen primer.



Gebruikt om verschillende soorten plaatmaterialen op mineraalbasis te primeren, zoals vezelcementplaten en vezelplaten. Het is geschikt voor platen die binnen en buiten worden gebruikt. De verf zorgt voor een oppervlak met een goede mechanische en weersbestendigheid, welke kan worden afgelakt met verschillende soorten aflak. Raadpleeg altijd de fabrikant voordat u met de toepassing begint.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vaste stoffen	62 ±2% (volume)
Totale massa vaste stoffen	ca. 1300 g/l
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 10 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Laagdikte	1e laag ongeveer 100 g/m ² , afhankelijk van b.v. het substraat. 2e laag ongeveer 50 g/m ² , afhankelijk van b.v. het substraat. De waarden zijn afhankelijk van de kwaliteit en het type plaat en materiaalverlies bij toepassing.
Kleuren	Wit. Kan worden gekleurd met het Teknomix-kleursysteem tot lichte kleuren (in de buurt van de kleur van de toplaag).
Glans (60°)	Mat
Verdunner	Water.
Opslag	De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket. Op een koele plaats en in goed gesloten containers bewaren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Applicatiemethode	Verfrol
Verdunnen	De verf wordt gebruiksklaar geleverd. Mogelijke noodzaak tot verdunning moet voor gebruik worden getest.
Aflakken en geschikte aflakken	AQUA FASAD 5120 of TEKNOPAINT 150 TX, bedoeld voor applicatie door spuiten, zijn bijzonder goed geschikt als topcoats voor lijnverf.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.