

TEKNOPAIN'T PRIMER 5105

Podkład

TEKNOPAIN'T PRIMER 5105 to szybkoschnący matowy podkład na bazie wody.



Zastosowanie jako podkład do różnych rodzajów płyt na bazie minerałów, takich jak płyty włókno-cementowe i pilśniowe. Jest odpowiedni do płyt stosowanych we wnętrzach i na zewnątrz budynków. Produkt ten zapewnia rezultat w postaci powierzchni o dobrej odporności mechanicznej i na warunki atmosferyczne i może być nakładany w połączeniu z różnymi warstwami nawierzchniowymi. Przed nałożeniem zawsze należy skonsultować się z producentem.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych	62 ±2 % obj.
Całkowita masa części stałych	Około 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 10 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Grubość powłoki	Pierwsze nakładanie ok. 100 g/m ² , w zależności od np. podłoża. Drugie nakładanie ok. 50 g/m ² , w zależności od np. podłoża. Wartości zależą od jakości i typu płyty oraz strat materiału przy procesie nakładania.
Kolory	Biały. Można barwić metodą barwienia TEKNOMIX do jasnych kolorów (zblizonych odcieniem do warstwy nawierzchniowej).
Połysk (60°)	Mat
Rozcieńczalnik	Woda.
Przechowywanie	Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Metoda nanoszenia	Wałek
Rozcieńczanie	Produkt jest oferowany w wersji gotowej do nanoszenia. Przed użyciem może zaistnieć konieczność sprawdzenia, czy produkt należy rozcieńczyć.
Malowanie nawierzchniowe i odpowiednie farby nawierzchniowe	AQUA FASAD 5120 lub TEKNOPAIN'T 150 TX przeznaczony do nakładania natryskowego są produktami specjalnie przystosowanymi do zastosowania jako warstwa nawierzchniowa w przypadku malowania w ramach linii produkcyjnej.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.