

ТЕКНОРАЙТ ПРИМЕР 5105

Грунтовочная краска

ТЕКНОРАЙТ ПРИМЕР 5105 является очень быстро высыхающей, матовой, водоразбавляемой, грунтовочной краской.



ТЕКНОРАЙТ ПРИМЕР 5105 - очень быстро высыхающая, водоразбавляемая специальная грунтовочная краска применяется для различных типов плит, как, например, волокнистых и цементноволокнистых плит. Подходит для плит, предназначенных как для наружных, так и внутренних условий. Образует пленку с хорошими механическими свойствами и хорошими атмосферостойкими свойствами. Пленку также можно покрывать различными поверхностными красками. AQUA FASAD 5120 или ТЕКНОРАЙТ 150 TX, которые наносятся распылителем, или ТЕКНОРАЙТ 5130, которая наносится валковой машиной, являются особенно подходящими финишными материалами для окрашивания на линии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание нелетучих веществ	62 ±2 объемных %
Общая масса нелетучих веществ	Прим. 1300 г/л
Летучие органические соединения (ЛОС)	Прим. 10 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
Толщина пленки	I нанесение прим. 100 г/м ² в зависимости от, например, субстрата. II нанесение прим. 50 г/м ² в зависимости от, например, субстрата. Данные зависят от качества плиты и от обработки, которые могут вызвать потери и уменьшить расход.
Цвета	Белый. Колерование по системе Текномикс в светлые тона (близко к цвету поверхностной краски).
Глянец (60°)	Матовая
Разбавитель	Вода.
Хранение	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ нанесения	Валиком
Разбавление	Поставляемая краска имеет вязкость, подходящая для нанесения. В случае необходимости разбавления краски, ее следует до применения протестировать.
Финишное покрытие	AQUA FASAD 5120 или TEKNOPAINT 150 TX, которые наносятся распылителем, являются особенно подходящими финишными материалами для окрашивания на линии.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности	См. паспорт безопасности.
---	---------------------------

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.