

TYP PRODUKTU

Účinné ředidlo pro barvy, které lze ředit xylenem, jako je antikorozní barva FERREX, aktivovaná antikorozní barva FERREX METALLIPOHJA a FERREX HEAT 650.

NÁVOD K POUŽITÍ

Barva by se měla ředit, např. pokud

- barva zhoustla vlivem skladovacích podmínek nebo času.
- barva se nanáší airless metodou.

TEKNOSOLV 1639 je rovněž účinný při čištění zařízení.

UPOZORNĚNÍ! Barva zředěná přípravkem TEKNOSOLV 1639 se nesmí nanášet na povrchy natřené barvami, které lze ředit benzínem a terpentýnem.

BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ Viz bezpečnostní list.

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách www.teknos.com.