

TYP PRODUKTU

TEKNOSOLV 9500 je směs rozpouštědel používaná ke snížení tixotropní konzistence barev řady FUTURA. Tím se barvy stávají vhodnými pro aplikaci airless metodou.

NÁVOD K POUŽITÍ

Množství ředidla přidávaného do barev řady FUTURA pro jejich ředění je 10 - 15 % objemových.

Barva by se měla ředit pouze natolik, aby se při aplikaci vytvořil dokonalý film barvy doporučené tloušťky. Srov. s krycí schopnosti použitého výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ Viz bezpečnostní list.

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách www.teknos.com.