

TEKNOSPRO BINDER
Pojivo pro brusný prach**TYP BARVY**

TEKNOSPRO BINDER je vodou ředitelné, bezbarvé, akrylové pojivo na stěny a stropy v interiéru.

Výrobek patří do emisní třídy stavebních materiálů M1

POUŽITÍ

TEKNOSPRO BINDER je vhodný k základnímu nátěru sypkých podkladů, surového betonu, cihel, stavebních desek atd. v interiéru.

Bezbarvý TEKNOSPRO BINDER nebarví ani neztmavuje ošetřené minerální povrchy.

V případě potřeby lze ošetřený povrch přetřít vodou ředitelnými interiérovými barvami Teknos.

TECHNICKÉ ÚDAJE**Pevné látky**

Přibližně 14 % objemových

Těkavé organické látky (VOC)

EU VOC limit (kat A/f): 30 g/l. VOC výrobku: max 30 g/l.

Praktická vydatnost

Jednorázová aplikace na hladký povrch: cca 10 m²/l

Hustota

Přibližně 1,0 g/ml.

**Doba schnutí při
teplotě +23 °C / 50%
- bezprašný
Další zpracování**

1 – ½ h
po 1 - 2 hodinách.

Chlad a/nebo vlhkost zpomaluje proces schnutí.

Ředidlo, čištění

Voda. Zařízení ihned po použití umyjte čisticím prostředkem a teplou vodou.

Odstíny

Transparentní
Výrobek může být tónován do průhledných odstínů, aby se usnadnilo rozpoznání ošetřeného povrchu. Tónování se provádí podle transparentního vzorníku barev Teknos pro vnitřní povrchy ve skupině tónování TPL. Mohou se vyskytnout drobné odchylky od barvy.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu a aplikace

Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý.
TEKNOSPRO BINDER je produkt připravený k použití, který lze v případě potřeby tónovat do transparentních odstínů. Použití tónovaného materiálu pomáhá ujistit se, že bylo použito dostatečné množství materiálu pro vázání prachu.
Nanášejte štětcem, válečkem nebo airless zařízením v jedné nebo dvou vrstvách. Vhodná velikost airless trysky je 0,013-0,017".

Podmínky při aplikaci

Ošetřovaný povrch musí být suchý. Během aplikace a schnutí musí být teplota okolního vzduchu, povrchu a výrobku vyšší než +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

Skladování

Musí být skladován v chladu v těsně uzavřených nádobách.

NESMÍ ZMRZNOUT.

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách www.teknos.com.
