

TEKNOSTAIN AQUA 1996-00

Wodorozcieńczalna bejca

Wodorozcieńczalna bejca do wszystkich rodzajów drewna. Wyłącznie do zastosowań wewnętrznych.

TEKNOSTAIN AQUA 1996-00 oparty jest na rozpuszczalnych barwnikach, pigmentach i spoiwie.



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Meble, Panele
Zalecane podłoże	Drewno twarde, Drewno miękkie
Zawartość części stałych	Ok. 1-40% wagowo - w zależności od koloru.
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 69 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać różnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Kolory	Baza T (kolory transparentne).
Rozcieńczalnik	Woda.
Gęstość	Ok. 1,0-1,2 kg/l - w zależności od koloru.
Przechowywanie	Chronić przed mrozem i nie wystawiać na temperaturę wyższą niż +30 °C. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Okres trwałości podany na etykiecie.
Wielkości opakowań	Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Metoda nanoszenia	Natrysk bezpowietrzny, Natrysk ze wspomaganie powietrzem, Zanurzenie, Polewanie wielostrumieniowe
Nanoszenie	Przed użyciem produkt należy starannie wymieszać do uzyskania jednorodności.
Czasy schnięcia	+20 °C / 50% RH
- suchość do przemieszczania	1 godzina
- suszenie wymuszone	+50 °C / 50% RH: - suchość do przemieszczania: 10 min.
Czyszczenie	Woda, TEKNOCLEAN 1949-00.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.