

---

<b>TYP PRODUKTU</b>	Alkáliím odolný transparentní ochranný prostředek s obsahem silikonu, který je určen pro porézní minerální povrchy, připravený k použití. Odpuzuje vodu a zabraňuje pronikání vlhkosti do konstrukce, ale poskytuje odpařování vlhkosti z betonu.
<b>POUŽITÍ</b>	Střešní tašky, kamenné dlažby, betonové sokly a jiné porézní minerální povrchy. Nedoporučuje se pro hutné podklady, jako je přírodní kámen a mramor.

---

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>Pevné látky</b>	Přibližně 7,5 % objemových.
<b>Těkavé organické látky (VOC)</b>	EU VOC limit (kat A/f): 30 g/l. VOC výrobku: max 30 g/l.
<b>Praktická vydatnost</b>	3 – 5 m <sup>2</sup> /l.
<b>Hustota</b>	Přibližně 1,0 g/ml.
<b>Doba schnutí</b>	½ - 2 h. Aplikace další vrstvy nejdříve následující den.
<b>Ředidlo</b>	Voda.
<b>Balení</b>	5 l, 10 l, 20 l.

---

**BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ** Viz bezpečnostní list.

---

**POKYNY PRO POUŽITÍ**

<b>Příprava povrchu</b>	Očistěte ošetřovaný povrch. Kamenný povrch omyjte čističem střeš RENZA ROOF.
<b>Aplikace</b>	Neředěný přípravek aplikujte nízkotlakým nebo airless zařízením ve 2-3 vrstvách metodou "mokrě na mokré". Chraňte před postříkáním povrchy, které nejsou určeny k ošetření přípravkem TEKNOSTONE.
<b>Podmínky při aplikaci</b>	Ošetřovaný povrch musí být suchý. Teplota musí být vyšší než +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.
<b>Skladování</b>	Nesmí zmrznout.

---

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---