

TEKNOTYRE AQUA 300-00

Dispersionsmaling

TEKNOTYRE AQUA 300 er en vandbaseret, lufttørrende dispersionsbaseret maling til dæk.

TEKNOTYRE AQUA 300-00 anvendes til at skabe en overfladefinish på gamle eller regummierede dæk.

Skjuler effektivt forskel i farve og glans på dækket og giver en glat overfladefinish. TEKNOTYRE AQUA 300-00 er standardvariant, som anvendes på dæk, der skal males efter vulkanisering.



TEKNISKE DATA

Tørstof	12 ±2 volumen-%
Total tørstofmasse	Ca. 180 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 6 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Se sikkerhedsdatablad. Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Praktisk rækkeevne	ca. 12 m ² /l.
Farver	Sort.
Glans (60°)	Mat
Fortynder	Vand.
Opbevaring	Må ikke få frost. Den optimale opbevaringstemperatur er +5 °C - +25 °C.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Overfladen skal være fri for olie, fedt og andre urenheder.
Påføringsmetode	Pensel, Svamp, Sprøjtning
Påføringsforhold	Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Temperaturen for luft, overflade og maling skal være over +15 °C og den relative luftfugtighed under 60 %.
Tørretid	+23 °C / 50 % RH (tørfilm 10 µm)
- klæbefri	ca. 45 min. Bemærk: Tykke lag og/eller lave temperaturer vil forlænge tørretiden.
Rengøring	Vand.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger	Se sikkerhedsdatablad.
---	------------------------

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.